




# КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



**ZOLLEX<sup>®</sup>**





# ZOLLÉX<sup>®</sup>





## ЗМІСТ:

Технічні засоби  
по догляду  
за автомобілем \_\_\_\_\_ 2-7

Косметичні засоби  
по догляду  
за автомобілем \_\_\_\_\_ 8-13

Герметики та клеї \_\_\_\_\_ 14-18

Акcesуари \_\_\_\_\_ 19-20

Скотчі ,  
ізоляційні стрічки \_\_\_\_\_ 21

Фарби аерозольні \_\_\_\_\_ 22-23

Автомобільні лампи \_\_\_\_\_ 24-31

Щітки склоочисника \_\_\_\_\_ 32-33

Запчастини \_\_\_\_\_ 34-54





# ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА АВТОМОБІЛЕМ





## SILPROF

Силіконовий спрей



**Властивості:** Силіконовий спрей, не містить мінеральних масел і жирів, призначений для змащення поверхонь та їхнього захисту. Створений на основі силіюну, не містить хлоровмісних розчинників. Захищає поверхні, змащуючи їх і створюючи дуже міцну прозору плівку. Змащує напрямні люкві, сидінь, тяг керування карбюратором, дверні й віконні шарніри, петлі, доглядає й захищає пластик і гуму, усуває скрипіння пластиювих панелей, глибоко проникаючи у поверхню. Має приємний запах.

**Спосіб застосування:** Перед використанням балончик збовтати. Нанести тонким рівномірним шаром на поверхні, що треба обробити. За необхідності повторити. Уникати потрапляння засобу на лаковані поверхні та продукти харчування.

Product Code:  
**B-100Z**  
220ml

Product Code:  
**B-99Z**  
110ml

## TIRE DOCTOR

Засіб для ремонту проколів шин



**Властивості:** Ефективно усуває проколи діаметром до 6 мм протягом однієї хвилини. Не потребує використання домкрата. У проколеній шині утворює міцну пробку й запобігає виходу повітря. Не впливає на балансування коліс і не призводить до утворення іржі на внутрішній поверхні дисків. Перешкоджає утворенню проколів у майбутньому. Може використовуватися при температурі до 18°C. За більш низьких температур балон потрібно підігріти.

**Спосіб застосування:** видалити предмет, що проколов шину. Струсіть балон. Поверніть колесо таким чином, щоб ніпель знаходився в нижньому положенні. Щільно насадіть клапан трубки на ніпель. Натисніть на розпилювач і наповніть колесо вмістом балона. Балон призначений для одноразового використання. Колесо має підкачатися. Необхідно проїхати 1-2 км, після чого накачати колесо насосом до робочого тиску.

Product Code:  
**T-52ZZ**  
450ml

## OIL TREATMENT

Додаток до мастила Мотор Доктор 2в1



**Властивості:** використовується для підвищення компресії та тиску мастила, для зниження його витрат в старих і зношених двигунах. Запобігає потраплянню мастила до камери згоряння, появи кіптяви і задимленню двигуна. Знижує знос нових двигунів, подовжує термін їх служби. Утворює на поверхнях деталей мастильну плівку, що забезпечує безвідмовну роботу двигуна у важких умовах і гарантує легкий запуск двигуна влітку і взимку. Може змішуватися з усіма синтетичними й мінеральними мастилами.

**Спосіб застосування:** вилити вміст банки до мастилозаливної горловини двигуна. Вмісту однієї ємності достатньо для масляних систем з об'ємом до 6 літрів. Запобіжні заходи: зберігати у місцях, недоступних для дітей. При потрапленні в очі і на шкіру, уражені ділянки промити великою кількістю води. Не нагрівати до температури, вищої за +50° С. Дата вживання вказана на банці.

Product Code:  
**ZC-618**  
325ml

## BRAKE CLEANER

Очисник гальмівної системи



**Властивості:** Ефективно здійснює очистку деталей гальмівної системи від слідів гальмівного пилу і технічних рідин, мастил. Забезпечує очищення і знежирення металевих поверхонь, карданів, зчеплення, гальм. Значно знижує нагрів різних деталей гальмівних механізмів, збільшує ефективність гальмування.

**Спосіб застосування:** При розпилюванні слід уникати потрапляння засобу на прилеглі поверхні (гумові, пластикові, пофарбовані і подібні). При потрапленні обов'язково поверхні слід промити водою. Оброблювану поверхню необхідно зволожити. Розпилювати склад очисника потрібно з відстані 30 см, після цього змити залишки бруду, повторно розпилюючи з відстані 20см або витерти серветкою. Якщо необхідно - обробку повторюють. Не містить шкідливих розчинників і

Product Code:  
**B-045Z**  
450ml

## CARB & FLAP CLEANER

Очисник карбюратора



**Властивості:** швидко й ефективно прочищає жиклери, канали, поплашкову камеру і заслінки карбюратора. Розчиняє і видаляє нагар, важкорозчинні смолисті відкладення, що заважають звичайній роботі карбюратора та інших деталей.

**Спосіб застосування:** на холодному двигуні зняти повітряний фільтр і обробити очищувачем зовнішню поверхню карбюратора та з'єднань. Кілька разів бризнути очисник в камеру карбюратора, вручну повертаючи

Product Code:  
**ZL-200**  
450ml

## SUPER START

Стартова рідина



**Властивості:** Аерозоль для швидкого та ефективного пуску бензинових та дизельних двигунів в зимових умовах при температурі нижче -20°C. Проїшов випробування в районах з температурою до -60С. Містить ефір та спеціальні речовини, які змащують двигун у момент пуску.

**Спосіб використання:** Перед використанням збовтати. Розпилювати короткими рухами по 2-3 секунди або в карбюратор, або в повітряний фільтр. Після розпилювання швидко пустити двигун, не чекаючи, поки концентрація препарату зменшиться. В дизельних двигунах з свічками накалу не треба чекати їх розігріву.

Product Code:  
**ZL-213** 400ml  
Product Code:  
**ZL-114** 200ml



## AIR CONDITIONER FAST CLEANER

Спрей - дезінфектор для автокондиціонера



**Властивості:** Спрей для очищення вентиляції та кондиціонування повітря та нейтралізації запахів. Має приємний аромат з дезодоруючим ефектом.  
**Спосіб застосування:** Увімкніть внутрішню циркуляцію в салоні. Вставте трубку в впускний отвір кондиціонера і натисніть тригер. Повторіть, якщо це необхідно. Після використання провітрійте кабіну.

Product Code:  
**S-2002**  
200ml

## AIR CONDITIONER FAST CLEANER

Спрей - дезінфектор для автокондиціонера



**Властивості:** препарат для очищення кондиціонера та нейтралізації неприємного запаху. Усуває джерело запахів на молекулярному рівні. Має приємний аромат, дезодорує, не викликає алергічних реакцій.  
**Спосіб застосування:** завести двигун, поставити перемикач в положення циркуляції повітря усередині салону і увімкнути кондиціонер. Помістити в салоні балон і повністю натиснувши на розпилювач, викликати розпорощення препарату. Закрити всі двері автомобіля і зачекати 15-20 хв. Відкрити двері і витягти порожній балон. Провітріти салон автомобіля. Препарат одноразового використання.

Product Code:  
**S-1007**  
200ml

## ENGINE LEAK

Додаток для зупинки течі моторного масла



**Властивості:** Препарат для зупинки течі моторного мастила. Препарат здатний відновлювати еластичність прокладок. Підходить для дизельних і бензинових двигунів. Не має шкідливого впливу на кисневі датчики і каталізатори.  
**Спосіб застосування:** додати до моторного мастила. Одна банка розрахована на мастильну систему об'ємом 3 - 6 літрів. Якщо протікання не зникне через тиждень, необхідний ремонт двигуна. Не нагрівати вище +50° С.

Product Code:  
**E-250Z**  
325ml

## ENGINE FLUSH

Рідина для промивання двигуна



**Властивості:** рідина призначена для видалення шламів, лакових утворень, нерозчинних у мастилі твердих речовин з масляної системи двигуна. Може використовуватися при кожній зміні моторного мастила.  
**Спосіб застосування:** промивання масляної системи проводиться перед заміною мастила. Однієї банки присадки достатньо для 5 л моторного мастила. Додати промивку до старого моторного мастила, запустити двигун і дати йому попрацювати 10-15 хвилин на холостому ходу. Злити старе мастило, замінити масляний фільтр і залити нове мастило.

Product Code:  
**ZC-23Z**  
325ml

## RADIATOR LEAK

Герметик системи охолодження



**Властивості:** Допомагає швидко усунути протікання в системі охолодження. Безпечний для деталей систем охолодження, мідних і алюмінієвих радіаторів.  
**Спосіб застосування:** Зняти кришку радіатора, запустити двигун на холостих обертах (близько 10 хвилин). Струсити присадку і залити її при працюючому двигуні в радіатор. Долити охолоджуючу рідину. Закрити кришку радіатора, залишити двигун працювати до припинення течі. Одна упаковка розрахована на 5-10 л охолоджувальної рідини.

Product Code:  
**ZC-55Z**  
325ml

## RADIATOR FLUSH

Очисник системи охолодження



**Властивості:** Препарат для очищення системи охолодження від накипу, іржі, продуктів розкладання антифризу. Відновлює циркуляцію охолоджувальної рідини через забиті трубки радіатора, знижує ймовірність перегріву двигуна. Захищає сальник помпи від зношування. Сумісний з будь-якими марками антифризу (тосолу).  
**Спосіб застосування:** Зняти кришку радіатора на холодному, не працюючому двигуні. Завести і прогріти двигун протягом п'яти хвилин, збовтати присадку і залити її при працюючому двигуні в радіатор. Закрити кришку і дати попрацювати двигуну на не великих обертах протягом 7-10 хвилин. Зупинити двигун, зачекати 2-3 хвилини, переконавшись, що в системі охолодження немає підвищеного тиску. Злити охолоджувальну рідину. Промити систему охолодження свіжою водою. Заповнити систему охолодження новим антифризом (тосолом). Одна упаковка розрахована на 5-10 л охолоджувальної рідини.

Product Code:  
**ZC-551**  
325ml

## ADAMANT, EXPERT, REGULAR

Пасти притиральні для клапанів :  
«алмазна», професійна 2в1 , класична



Пасти відмінно утримуються в зоні контакту, покращують прилягання контактних поверхонь і герметичність камер згоряння.

## TWIST Рідкий ключ



**Властивості:** Масло для використання при ремонті автомобілів. Призначене для змащування вузлів і механізмів автомобіля а також для звільнення прикиплених різьбових з'єднань і деталей. Містить активні компоненти, завдяки яким має високу проникаючу здатність. Забезпечує легке відгвинчування прикиплених нарізних з'єднань. Змащує тертьові поверхні й усуває скрип і заїдання деталей. Не спричиняє шкідливого впливу на лакофарбові покриття. Призначене для ремонту транспортних засобів.

**Спосіб застосування:** струснути балон перед використанням. Розпилити препарат на оброблювані деталі з відстані 15-20 см і почекаати кілька хвилин. При високому ступені забрудненості деталей, що роз'єднуються, спочатку видалити бруд металевою щіткою, а потім провести обробку препаратом у кілька етапів..

## DX-88 LUBRICATES AND PROTECT Багатофункціональний засіб змащення



**Властивості:** Препарат "DX-88" може впоратися з важкими завданнями швидше за інші аналогічні засоби. Основні функції: захищає від корозії, витісняє вологу, звільняє приржавілі частини, очищує навіть сильні забруднення, служить діелектриком, розморожує механізми, змащує замки, усуває скрип, консервує.

**Спосіб застосування:** розпорошити засіб на оброблювану поверхню й дати увібратися.



## NANO RESTORER FOR ENGINES

Препарат-додаток до моторного мастила

Product Code:  
**RST-100**  
50ml



**Властивості:** Препарат-реметалізатор для безрозбірного збільшення ресурсу двигунів внутрішнього згорання. Препарат містить ультрадисперсний порошок сплаву різних металів. Завдяки спеціальній технології, частинки препарату не взаємодіють з мастилом, один з одним і не осідають. Препарат рекомендується для всіх типів двигунів легкових і вантажних автомобілів, двигунів пересувних і стаціонарних електростанцій різної потужності, компресорів та іншої техніки. Препарати серії RESTORER сумісні і можуть використовуватися з будь-якими типами мастил. Ефект від застосування: знижується швидкість зносу на 30-40%; зменшується коефіцієнт тертя; істотно збільшується міжремонтний пробіг до капітального ремонту; полегшується запуск двигуна, особливо при низьких температурах; відновлюється і вирівнюється компресія в циліндрах; збільшується потужність; збільшується тиск масла; знижується витрата палива, мастила і вміст CO у вихлопних газах; зменшується рівень шуму. Для препарату проявляється не більше ніж через 600 км пробігу і зберігається до наступної заміни мастила, але не більш 10-15 тис. км пробігу.

**Спосіб застосування:** 1. Підготовка двигуна: замінити фільтр тонкого очищення мастила; за наявності центрифуги - очистити її корпус від відкладень і промити його бензином; злити старе моторне мастило; обов'язково промити масляну систему і картер двигуна; залити свіже моторне мастило. 2. Заливка препарату: Залити препарат рекомендується безпосередньо перед поїздкою, або відразу після заливки дати попрацювати двигуну на холостому ходу протягом 10-15 хвилин для рівномірного розподілу частинок препарату по всьому об'єму масла. Заливаючи більше 1 балона, робити це послідовно: спочатку один, потім, після пробігу 150-200 км, наступний балон. Перед заливкою препарату необхідно, не розкриваючи балон, енергійно струшувати його протягом 20-30 секунд; Відразу після збовтування влити вміст балона до моторного мастила через мастилозаливну горловину; Перевірити наявність осаду на дні балону, який допускається при недостатньо сильному збовтуванні. У цьому випадку необхідно налити в балон невелику кількість свіжого моторного мастила, знову енергійно збовтати вміст балона або перемішати і влити суспензію до мастила. Для профілактики зносу заливати 50 мл препарату при кожній заміні масла, при об'ємі масляної системи 3-5 л. При сильному зносі двигуна заливати 100-150 мл препарату при кожній заміні мастила.

## NANO RESTORER FOR TRANSMISSIONS

Препарат-додаток до трансмісійної оливи

Product Code:  
**RST-200**  
50ml



**Властивості:** Препарат - реметалізатор для безрозбірного відновлення й захисту від зношування трансмісій, коробок передач і задніх мостів автомобілів. Містить ультрадисперсний порошок сплавів різних металів. Не порушує роботу синхронізаторів коробки передач.

**Ефект від застосування:** знижує швидкість зносу до 40%; усуває шум у зубчастих передачах, підшипниках і синхронізаторах; вдвічі підвищує термін служби коробок передач, роздавальних коробок і редукторів; полегшує увімкнення передач і знижує можливий при вмиканні стукіт; вдвічі збільшує термін служби трансмісійного мастила. Для препарату проявляється не більш ніж через 400 км пробігу і зберігається весь термін служби трансмісійного мастила.

**Спосіб застосування:** Залити препарат рекомендується безпосередньо перед поїздкою, або відразу після заливки дати попрацювати двигуну на холостому ходу протягом 10-15 хвилин для рівномірного розподілу частинок препарату по всьому об'єму мастила. Заливаючи більше 1 балона, робити це послідовно: спочатку один, потім, після пробігу 150-200 км, наступний балон. Злити старе трансмісійне мастило і залити свіже. Перед заливкою препарату необхідно, не відкриваючи балон, енергійно струшувати його протягом 20-30 секунд. Відразу після збовтування влити вміст балона до трансмісійного мастила; Перевірити наявність осаду на дні балона, який допускається при недостатньо сильному збовтуванні. У цьому випадку необхідно налити в балон невелику кількість свіжого мастила, знову енергійно збовтати і додати до залитого трансмісійного мастила. Дозування: для відновлення коробки передач та профілактики зносу необхідно додавати 50 мл продукту на 1 л мастила; при сильному зносі, що супроводжується сильним шумом в коробці передач: 100 мл продукту на 1 л мастила.

## WHITE LITHIUM GREASE

Біле літєве мастило

Product Code:  
**WLG-2X**  
110ml



**Властивості:** Високоякісне мастило білого кольору на основі літію з пакетом присадок. Забезпечує тривале змащення і має водовідштовхувальні та термостійкі властивості, містить інгібітори корозії. Застосовується для змащування: гальмівних механізмів і механізму перемикачів передач; приводів спідометрів; напрямних рамок сидіння; водних насосів; шарнірів і петель; пересувних стрічкових конвеєрів; кулачків переривника-розподільника; кулачків штифтів; кабелів; гусеничних механізмів; зубчастих передач і ланцюгів; напрямних засувки і клямки; жолобів гаражних дверей тощо.

**Спосіб застосування:**

1. Перед застосуванням добре збовтайте;
2. Нанесіть на місце змащення, використовуючи, якщо потрібно, додаткову трубку;
3. Не змішуйте з іншими мастильними речовинами;
4. Не застосовуйте на обладнанні, що працює.

## ENGINE CLEANER

Очисник двигуна



**Властивості:** Засіб призначений для зовнішнього очищення двигуна і моторного відсіку від старих забруднень. Активні компоненти швидко розчиняють навіть самі щільні відкладення масла, жиру, антифризу, палива та інших технічних рідин.

**Спосіб застосування:** Заглушити двигун і дати йому охолонути. Обов'язково зняти клеми з акумулятора і накрити плівкою елементи, які чутливі до потрапляння води. За допомогою розпилювача нанести розчин на двигун, і витримати 30-45 сек.

Змити струменем води під високим тиском і протерти сухою ганчіркою.

Product Code: **EC-519SL** 5L  
Product Code: **EC-059** 750ml

## BENTO EXTREME

Мастило для супортів



Product Code: **MC-1600**  
5g

**Властивості :** універсальне високотемпературне мастило MC-1600 служить для запобігання заклинювання і заїдання гальмівних колодок на направляючих супорта автомобіля. Забезпечує рухливість деталей супорта, рівномірний знос колодок, скорочує гальмівний шлях. Нанесення мастила на зовнішню сторону гальмівної колодки перешкоджає виникненню шумів (скрипу і писку) під час гальмування.

Стойка до високих навантажень і температур: від -50 ° C до + 1000 ° C. Мастило володіє антикорозійними властивостями, стійка до вимивання водою. Не взаємодіє з гальмівними рідинами класу: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Використання мастила MC -1600 значно підвищує зносостійкість компонентів гальмівної системи і гарантує надійний захист при тривалому терміні використання мастила.

**Спосіб застосування:**

При зміні колодок необхідно змастити:

**1.Неробочі і торцеві поверхні колодок**

Нанесення MC 1600 на неробочі боки колодок запобігає скрипу гальм. Наноситься тонким шаром на попередньо очищену поверхню і її торцеві частини.

**Увага: Не застосовувати на робочих поверхнях гальмівних колодок і гальмівних дисків!**

**2. Напрявні**

Обробка напрямних захищає від корозії, запобігає заклинюванню, полегшує монтаж і демонтаж. Наноситься тонким шаром на всі напрямні супорта.

**3. Поршень**

Обробка поршня захищає від корозії і запобігає заклинюванню деталей гальмівної системи. Мастило наноситься на верхню частину поршня під манжету за допомогою медичного шприця.



ZOLLEX



# КОСМЕТИЧНІ ЗАСОБИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА АВТОМОБІЛЕМ







## FOAM CLEANER

### Пінний очисник салону

**Властивості:** Відмінно очищує й знежирює частини салону автомобіля, виготовлені із пластику і штучної шкіри, а також поверхні з тканини. Придатний для очищення сидень автомобіля, покришок і ободів коліс, бамперів, торпедо й приладової панелі. Підходить для професійного застосування! Швидко виводить плями від губної помади, кетчупу, кави, соків і олії, смоли дерев, мила що засохло, лаку для волосся, сажу й наліт від тютюнового диму та безліч інших забруднень, які, здається, неможливо видалити.

**Спосіб застосування:** перед застосуванням збовтати. Нанести «FOAM CLEANER» на оброблювану поверхню, залишити на кілька хвилин, а потім витерти губкою. При сильних забрудненнях потерти поверхню щіткою й повторити обробку. Перед використанням на всій поверхні, випробувати на невеликій ділянці.

**Product Code:**  
**ZC-233**      **ZC-133**  
 650ml      200ml



## TIRE FOAM CLEANER

### Пінний очисник шин

**Властивості:** Застосовується для очищення і зволоження шин.

**Спосіб застосування:** Перед використанням збовтати. Утримуючи балон на відстані 10-15 см. від колеса, розпоршуйте вміст круговими рухами. Дозвольте піні розчинитися і увібратися. Протирати шини немає необхідності, висихання відбувається за кілька хвилин.

Не розпоршуйте склад на цинкові, сидіння, пофарбовані металеві частини.

**Product Code:**  
**ZL-218**  
 650ml

## ANTIBITUMIN & TAR REMOVER

### Очисник бітуму и слідів комах

**Властивості:** Використовується для видалення смоли, слідів комах, пташиного калу, бітуму з кузова автомобіля. Може застосовуватися для зняття воскових і захисних поліролей, силіконів перед перефарбуванням автомобіля. Не ушкоджує лакофарбові автомобільні покриття.

**Спосіб застосування:** розпилити на забруднену поверхню, зачекати 3-5 хвилин, витерти м'якою ганчіркою. Для максимального ефекту бажано видалити свіжі забруднення. Не використовувати на нагрітих поверхнях або під прямими променями сонця, а також у салоні. Працювати у приміщенні, яке добре провітрюється.



**Product Code:**  
**R-117**  
 450ml



## WHEEL CLEANER

### Очисник колісних дисків

**Властивості :** Для очищення зовнішньої поверхні колісних дисків від будь-яких забруднень. Активні компоненти легко та ефективно видаляють сліди масла, жиру і гальмівний пил, перемішаний з брудом. Продукт перешкоджає повторному забрудненню. Очисник безпечний для шин. Зручний у використанні і не вимагає розведення. Не використовуйте на розігрітих дисках.

**Спосіб застосування:** нанесіть продукт на диски і почекайте 1 хвилину. Сильні забруднення протріть губкою або щіткою, потім промийте диски струменем води під високим тиском і витріть сухою серветкою.

**Product Code:**  
**PW-065**  
 750ml

## DE-ICER

### Разморозувач скла

**Product Code:**  
**DS-07**  
 750ml



**Властивості:** Швидко, легко і безпечно видаляє сніг і лід зі скла, фар, дзеркал і двірників автомобіля. Запобігає утворенню обмерзання і прилипання снігу. Розморозжує дверні замки та ущільнювачі. Нешкідливий для лакофарбового покриття автомобіля, а також хромованих, пластикових і гумових поверхонь.

Працює до -70С. Рекомендується для всіх транспортних засобів (автомобілів, автобусів, вантажівок).

**Спосіб застосування:** розпоршуйте на поверхню, зачекайте 2-4 хвилини. Зніміть залишки льоду зі скла скребком або щіткою, при необхідності протріть скло сухою тканиною. Для того, щоб запобігти обледенінню - розпоршуйте на скло заздалегідь і не витирайте. Щоб розморозити замки - розпоршуйте засіб в личинку замку і зачекайте 2-4 хвилини.

**Product Code:**  
**CM-164**  
 450ml

## DE-ICER ECO

### Разморозувач скла

**Властивості :** Використовується для швидкого і безпечного видалення снігу та льоду зі скла, дзеркал і фар автомобіля. Запобігає повторному обледенінню. Безпечний для лакофарбового покриття, гумових та пластикових елементів кузова. Не залишає розводів.

**Спосіб застосування:** Нанести на поверхню з відстані 20-25 см. Зачекати 2-3 хвилини, щоб De-Icer почав свою дію. Видалити залишки льоду зі скла за допомогою скребка або щітки, після чого, протерти скло сухою тканиною.

Примітка: при температурі нижче -30°C і сильному обледенінні, рекомендується обробити поверхню двічі.

**Product Code:**  
**DS-07/1**  
 750ml





## UNIVERSAL CLEANER

### Засіб очисний для салону



**Властивості:** універсальний засіб 3 в 1 для швидкого очищення всього салону автомобіля. Швидко і ефективно очищає текстиль, вініл, пластик і скло. Не містить спирту і не залишає розводів. Відновлює первісний вигляд і колір. Має приємний запах.

**Спосіб застосування:** Видалити великі залишки бруду за допомогою пілососа. Розпорошити засіб на забруднені місця з відстані 15-20см від поверхні. Вологою губкою втерти засіб. Витримати кілька хвилин, не даючи очищувачу висохнути. Протерти чистою і сухою тканиною або губкою. При необхідності очистити забруднення за допомогою щітки.

Product Code:  
**CCS75**  
750ml

## PLASTIC CLEANER

### Засіб очисний для пластику та вінілу



**Властивості :** засіб призначений для очищення та догляду за виробами із пластику та вінілу. Очищає, оновлює і захищає пластикові деталі.

**Застосування:** Очистити поверхню від пилу. Розпорошити засіб на забруднене місце на відстані 15-20 см від поверхні. Через 30-40 сек. протерти чистою і сухою тканиною. Після очищення рекомендується обробити поверхню поліролом пластика "Zollex Protectant".

Product Code:  
**CPL75**  
750ml

## TEXTILE CLEANER

### Засіб очисний для текстилю салону



**Властивості :** засіб призначений для глибокого очищення тканинних і килимових покриттів. Глибоко проникає в тканину і активно очищає її. Легко видаляє плями від різноманітних напоїв та залишків їжі. Допомагає відновити первісний вигляд і колір виробу. Має приємний запах. Не залишає розводів.

**Спосіб застосування:** Розпорошити засіб на забруднене місце на відстані 15-20 см від поверхні. Вологою губкою втерти засіб і витримати кілька хвилин, не даючи очищувачу висохнути. Протерти чистою і вологою тканиною або губкою. При необхідності очистити забруднення за допомогою щітки.

Product Code:  
**FC-063B**  
750ml

## GLASS CLEANER

### Очисник скла



**Властивості :** застосовується для миття зовнішніх і внутрішніх поверхонь скла автомобіля. Висока очисна здатність. Не залишає розводів. Водовідштовхувальний ефект знижує запотівання скла.

**Спосіб застосування:** За допомогою розпилювача нанести засіб на поверхню, яка підлягає очищенню. Протерти поверхню чистою і сухою серветкою з паперу або з мікрофібри.

Product Code:  
**LC-034**  
750ml

## LEATHER CLEANER

### Засіб очисний для шкіри салону



**Властивості :** засіб призначений для дбайливого догляду за шкіряним салоном автомобіля з нейтралізацією неприємних запахів і ароматизуючим ефектом. Захисна плівка запобігає висиханню і розтріскуванню.

Перешкоджає ковзанню поверхонь.

**Спосіб застосування:** Видалити великі залишки бруду. Нанесіть на поверхню з відстані 15-20 см. потім витерти чистою м'якою тканиною. Якщо поверхня сильно забруднена використовуйте губку для нанесення. Зачекайте 1-2 хв. потім протріть чистою вологою серветкою. Після очищення рекомендується нанести кондиціонер для шкіри Zollex "Leather conditioner".

Product Code:  
**VP-055**  
750ml

## LEATHER CONDITIONER

### Кондиціонер для шкіри салону



**Властивості :** засіб забезпечує делікатний догляд за виробами зі шкіри. Зволожує і відновлює еластичність шкіри, надаючи їй новий вигляд. Захищає поверхню від ультрафіолету і запобігає розтріскуванню та передчасному старінню шкіри.

Рекомендується перед нанесенням очистити шкіру очисником Zollex "Leather cleaner".

**Спосіб застосування:** розпилити засіб на поверхню або м'яку чисту незабарвлену серветку і втерти круговими рухами. Почекати 5-10 хвилин, і відполірувати оброблювану ділянку м'якою сухою серветкою з мікрофібри. Для пересушеної шкіри рекомендується повторити процедуру кілька разів. Обробляти шкіру рекомендується 1 раз на місяць.

Product Code:  
**CP-056B**  
750ml



## INSECT REMOVER

### Очищувач слідів комах

**Властивості :** швидко та легко видаляє сліди комах зі скла, кузова, пластику, решіток радіатора. Не змінює колір та структуру різних типів покриттів. Легко наноситься та не потребує додаткових зусиль для видалення забруднень. Рекомендується наносити перед миттям автомобіля.

**Спосіб застосування:** за допомогою розпилювача нанести засіб на забруднену поверхню, протерти серветкою з мікрофібри. Після миття автомобіля, рекомендується нанести швидкий віск Zollex "Quick wax".



Product Code:  
**SR-043**  
750ml

## DIAMOND POLISH

### Поліроль для кузова

**Властивості :** інноваційний продукт 3 в 1 - віск, поліроль, захист. Забезпечує стійку захисну плівку від ультрафіолету, води, пилу та бруду. Надає обробленій поверхні додаткову глибину кольору. Застосовується для всіх лакофарбових покриттів. Захисний шар не змивається на протязі місяця.

**Спосіб застосування:** нанесіть засіб на попередньо вимитий і сухий кузов автомобіля за допомогою розпилювача.

Рекомендується наносити поетапно (капот, багажник, дах і т.д) за допомогою м'якої та сухої серветки втерти засіб, поки поверхня не стане сухою.



Product Code:  
**BP-085G**  
750ml

## PLASTIC POLISH

### Поліроль пластику

**Властивості :** засіб чистить та захищає пластмасові, дерев'яні та гумові поверхні. Відновлює текстуровану поверхню матеріалу, захищає від старіння, розтріскування та замаслювання. Має антистатичний ефект. Засіб надає блиск та легкий аромат. Захищає від пилу та бруду.

**Спосіб застосування:** перед використанням збовтати. Нанести засіб за допомогою розпилювача на відстані 15-20 см. протерти чистою сухою серветкою. Не обробляти поверхню керма.



Product Code: **ML75VA** 750ml  
Product Code: **ML75LE** 750ml

## PROTECTANT PLASTIC POLISH

### Поліроль для торпедо

**Властивості :** засіб чистить та захищає пластмасові, дерев'яні та гумові поверхні. Відновлює текстуровану поверхню матеріалу. Захищає від старіння, розтріскування та замаслювання. Має антистатичний ефект. Засіб надає матовий блиск та легкий аромат. Захищає від пилу та бруду.

**Спосіб застосування:** перед використанням збовтати. Нанести засіб розпилюючи з відстані 15-20 см. Протерти сухою чистою тканиною.

Не обробляти поверхню керма.



Product Code: **PT-75VA** 750ml  
Product Code: **PT-75LE** 750ml

## TIRE SHINE POLISH

### Поліроль шин (блиск)

**Властивості :** Засіб для захисту і чорніння шин з підвищеним рівнем блиску Швидко відновлює первинний зовнішній вигляд шин, роблячи їх чистими і яскравими. Пом'якшує будь-які типи гуми. Обереігає від розтріскування.

**Спосіб застосування:** Рівномірно розпорошити засіб на бічну поверхню сухої шини. За допомогою губки рівномірно розтерти по всій поверхні шини.



Product Code: **TR-050SL** 5L  
Product Code: **TR-039** 750ml



## QUICK WAX

### Швидкий віск



**Властивості :** призначений для швидкого сушіння автомобіля після мийки. Сприяє швидкому стіканню води і додаткового захисту від природних факторів. Не залишає слідів і розводів. Забезпечує високий рівень блиску. Відновлює природний колір. Застосовується для всіх типів фарби.

**Спосіб застосування:** Вимийте автомобіль за допомогою автошампуня. Струсніть баночку перед використанням. Нанесіть швидкий віск за допомогою тригера на вологу поверхню автомобіля і напілюйте насухо за допомогою м'якої серветки. Дотримуйтеся правил, за один захід обробляючи по одній деталі.

Product Code:  
**SF-033**  
750ml

## SILIKON

### Силіконове мастило

**Властивості :** призначено для гумових ущільнювачів.

Утворює водовідштовхувальну плівку, захищає від набухання, корозії, замерзання та пересихання.

Можливе застосування на металевих, гумових, дерев'яних, пластикових та шкіряних поверхнях.

**Спосіб застосування:** Обробляти слід тільки сухої і чистої поверхні. Нанести обережно силікон на оброблювану поверхню.

Product Code:  
**SG-010**  
750ml



Product Code:  
**SS-100**  
750ml



## CAR SHAMPOO

### Автошампунь



Product Code:  
**YE-101**  
5L



Product Code:  
**YE-100**  
1L



Product Code:  
**YE-050**  
500ml



Product Code:  
**ZC-161**  
5L



Product Code:  
**ZC-121**  
1L



Product Code:  
**ZC-111**  
500ml

Концентрат шампуню для ручного миття "Professional" - це ефективний мийний засіб з додаванням воску. Шампунь якісно видаляє бруд і маслянисті відкладення з поверхні будь-яких лакофарбових покриттів автомобіля, не залишаючи при цьому слідів і розводів. Додавання воску дозволяє тривалий час захищати лакофарбове покриття від

ультрафіолетових променів і прилипання частинок пилу, при цьому залишаючи блискучий шар воскового захисту. Нейтральний баланс рН дозволяє не пошкоджувати

шкіру ваших рук, а ніжний аромат лимона зробить прибирання більш приємним.

**Спосіб застосування:**

1. Розвести 1: 250 (20 мл шампуню на 5 л води).
2. Спінити за допомогою губки або щітки.
3. Вимити кузов автомобіля.
4. Сполоснути його чистою водою.
5. Протерти кузов насухо ганчіркою.

## WINDSHIELD CLEANER

### Омивач скла



Product Code:  
**ZC-905**  
5L



Product Code:  
**ZC-901**  
1L



Product Code:  
**ZC-255**  
250ml



Product Code:  
**ZC-953**  
5L



Product Code:  
**ZC-913**  
1L



Product Code:  
**ZC-625**  
250ml



## COCKPIT POLISH

Поліроль



Product Code:  
**PE-450**  
450ml



Product Code:  
**VA-450**  
450ml



Product Code:  
**LE-450**  
450ml



Product Code:  
**CH-200**  
200ml



Cherry  
CH



Vanilla  
VA



Apple  
GA



Lemon  
LE



Peach  
PE



Anti Tobacco  
TO



New car  
NC

|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Product Code:<br><b>PE 750</b> | Product Code:<br><b>PE 450</b> | Product Code:<br><b>PE 200</b> |
| Product Code:<br><b>VA 750</b> | Product Code:<br><b>VA 450</b> | Product Code:<br><b>VA 200</b> |
| Product Code:<br><b>CH 750</b> | Product Code:<br><b>CH 450</b> | Product Code:<br><b>CH 200</b> |
| Product Code:<br><b>GA 750</b> | Product Code:<br><b>GA 450</b> | Product Code:<br><b>GA 200</b> |
| Product Code:<br><b>LE 750</b> | Product Code:<br><b>LE 450</b> | Product Code:<br><b>LE 200</b> |
| Product Code:<br><b>NC 750</b> | Product Code:<br><b>NC 450</b> | Product Code:<br><b>NC 200</b> |
| Product Code:<br><b>TO 750</b> | Product Code:<br><b>TO 450</b> | Product Code:<br><b>TO 200</b> |

Властивості : очищує і захищає дерев'яні ,  
пластикові та гумові поверхні. Захищає від старіння,  
розтріскування, відновлює структуру матеріалу.  
Має антистатичний ефект. Захищає від пилу, бруду  
та жиру.  
Спосіб застосування: Перед використанням збовтати.  
Нанести засіб, протерти чистою, сухою серветкою.  
Не використовувати для обробки поверхні керма.

## PROTECTANT

АНТИСТАТИК  
Поліроль

Product Code:  
**MLCH25**  
240ml



Product Code:  
**MLLE25**  
240ml



Product Code:  
**MLVA25**  
240ml



Властивості : очищує і захищає дерев'яні , пластикові та гумові поверхні. Захищає від  
старіння, розтріскування, відновлює структуру матеріалу. Має антистатичний ефект.  
Захищає від пилу, бруду та жиру.

Спосіб застосування: Перед використанням збовтати. Нанести засіб, протерти чистою,  
сухою серветкою. Не використовувати для обробки поверхні керма.

## AIR FRESHENER

Освіжувач повітря

Product Code:  
**18BG**  
8ml



Product Code:  
**14LE**  
8ml



Product Code:  
**17VA**  
8ml







# ГЕРМЕТИКИ ТА КЛЕЇ





## ACRYLIC GLUE

Акриловий клей (прозорий)

Двокомпонентний акриловий клей CL-305A є високополімерним продуктом, який набуває високого рівня твердості після висихання. Витримує високі температури. Є вогнестійким матеріалом. Після висихання не деформується. Може бути використаний для склеювання і відновлення більшості матеріалів, виключаючи нейлон, силікон, фторовану смолу, м'який ПВХ, гуму, поліетилен і поліпропілен. Підходить для склеювання електротехнічних деталей, керамічної плитки, дерев'яних, металевих, бетонних і скляних виробів.

### Спосіб застосування:

1. Переконайтеся в тому, що склеювальні поверхні є чистими і знежиреними.
2. Обробіть наждачним папером поверхні перед склеюванням.
3. Розподіліть рівну кількість двох компонентів на рівну негіроскопічну поверхню.
4. Використовуйте шпатель для рівномірного змішування компонентів, нанесіть суміш тонким шаром на одну з поверхонь на 3 хв. після змішування. Суміш робиться твердою через 5 хв.
5. Повне затвердіння досягається через 12 годин при температурі навколишнього середовища + 20 ° С. При температурі, нижчій за + 5 ° С клей затвердіє не буде.

Product Code:

CL-305A

56g



## ACRYLIC GLUE

Акриловий клей (з наповненням зі сталі)

Супер акриловий клей ST-405A є високополімерним продуктом, який набуває високого рівня твердості після висихання. Витримує високі температури. Є вогнестійким матеріалом. Після висихання не деформується. Може бути використаний для склеювання і відновлення більшості матеріалів, виключаючи нейлон, силікон, фторовану смолу, м'який ПВХ, гуму, поліетилен і поліпропілен. Підходить для склеювання електротехнічних деталей, керамічної плитки, дерев'яних, металевих, бетонних і скляних виробів.

Через наявність сталевго наповнювача не може використовуватися в якості електроізоляційного матеріалу.

### Спосіб застосування:

1. Переконайтеся в тому, що склеювальні поверхні є чистими і знежиреними.
2. Обробіть наждачним папером поверхні перед склеюванням.
3. Розподіліть рівну кількість двох компонентів на рівну негіроскопічну поверхню.
4. Використовуйте шпатель для рівномірного змішування компонентів, нанесіть суміш тонким шаром на одну з поверхонь на 3 хв. після змішування. Суміш робиться твердою через 5 хв.
5. Повне затвердіння досягається через 12 годин при температурі навколишнього середовища + 20 ° С. При температурі, нижчій за + 5 ° С клей затвердіє не буде.

Product Code:

ST-405A

56g



## ACRYLIC GLUE

Акриловий клей (напівпрозорий)

Суперакриловий клей CL-306A є високополімерним продуктом, який набуває високого рівня твердості після висихання. Витримує високі температури. Є вогнестійким матеріалом. Після висихання не деформується. Може бути використаний для склеювання і відновлення більшості матеріалів, виключаючи нейлон, силікон, фторовану смолу, м'який ПВХ, гуму, поліетилен і поліпропілен. Підходить для склеювання електротехнічних деталей, керамічної плитки, дерев'яних, металевих, бетонних і скляних виробів.

### Спосіб застосування:

1. Переконайтеся в тому, що склеювальні поверхні є чистими і знежиреними.
2. Обробіть наждачним папером поверхні перед склеюванням.
3. Розподіліть рівну кількість двох компонентів на рівну негіроскопічну поверхню.
4. Використовуйте шпатель для рівномірного змішування компонентів, нанесіть суміш тонким шаром на одну з поверхонь на 3 хв. після змішування. Суміш робиться твердою через 5 хв.
5. Повне затвердіння досягається через 12 годин при температурі навколишнього середовища + 20 ° С. При температурі, нижчій за + 5 ° С клей затвердіє не буде.

Product Code:

CL-306A

20g



## EXHAUST SYSTEM SEALANT

Цемент для ремонту та монтажу глушників

Забезпечує герметичне з'єднання при складанні нових вихлопних систем і для усунення великих пошкоджень, тріщин у використовуваних глушниках та вихлопних трубах, каталітичних конвертерах, резонаторах тощо. Цемент глушника ZOLLÉX витримує температуру до 1100 ° С. Може з успіхом застосовуватися і в побутових цілях як високотемпературний клей. У комплект входить сітка для усунення великих пошкоджень.

### Рекомендації до застосування:

Завжди носіть захисні окуляри і рукавички при роботі з вихлопною системою.

1. Поверхню треба очистити від мастила, іржі або окалини і знежирити.
2. Нанести цемент глушника на з'єднання труб або на тріщину глушника за допомогою шпателя.
3. Для ремонту пробіли і отворів користатися металевою сіткою. Закрити отвір або пробілину сіткою і зверху нанести шар цементу глушника за допомогою шпателя.
4. Зачекати 2 - 4 год. (Під впливом тепла герметизація відбудеться швидше. Це можна зробити за допомогою промислового фена.)

Product Code:

E-S-301XK

142g



## STEEL EPOXY

Епоксидний клей (наповнювач зі сталі)

Двокомпонентний епоксидний клей з наповнювачем зі сталі є високополімерним продуктом, який складається з смоли і затверднувача. Головним компонентом клею є епоксидна смола з додаванням наповнювача зі сталі, що дозволяє досягти високої міцності склеювання поверхні. Епоксидний клей має високу клейку здатність до більшості матеріалів (скло, кераміка, порцеляна, дерево, сталь, алюміній, оргскло і більшість пластмас). Має високу стійкість до впливу води, мастил, антифризу і більшості розчинників. Через наявність сталевго наповнювача не може використовуватися в якості електроізоляційного матеріалу.

Час схоплювання речовини – 5 хв, час затвердіння – 30 хв і час повної полімеризації – 12 год. Колір епоксидного клею після змішування двох компонентів – чорний. Для зручності в комплект входить шпатель і ванночка для змішування. Призначений для використання в автомобілі та побути.

### Рекомендації до застосування:

1. Попередньо очистіть від забруднень і знежиріть поверхні, що будуть склеюватися. Для досягнення кращого результату поверхню обробіть наждачним папером.
2. Рівномірну кількість двох компонентів ретельно змішайте між собою у спеціальній ванні, яка входить до комплекту, після чого можете нанести суміш на поверхню. Для рівномірного нанесення використовуйте шпатель.
3. Нанесіть її на обидві поверхні, що склеюються.
4. Стисніть їх і зафіксуйте за допомогою скотча, мотузки або вантажу. Суміш починає схоплюватися після 5 хв. Необхідно працювати при температурі не нижче за + 15 ° С, при температурі нижче за + 5 ° С епоксидний клей затвердіє не буде.

Product Code:

ST-401X

20g



## SUPER EPOXY

Епоксидний клей (універсальний)

Двокомпонентний епоксидний клей з наповнювачем є високополімерним продуктом, який складається з смоли і затверднувача. Головним компонентом клею є епоксидна смола. Епоксидний клей має високу клейку здатність до більшості матеріалів (скло, кераміка, порцеляна, дерево, сталь, алюміній, оргскло і більшість пластмас). Має високу стійкість до впливу води, мастил, антифризу і більшості розчинників. Через відсутність сталевго наповнювача може використовуватися в якості електроізоляційного матеріалу.

Час схоплювання речовини – 5 хв, час затвердіння – 30 хв і час повної полімеризації – 12 год. Колір епоксидного клею після змішування двох компонентів – прозорий. Для зручності до комплекту входить шпатель і ванночка для змішування. Призначений для використання в автомобілі та побути.

### Рекомендації до застосування:

1. Попередньо очистіть від забруднень і знежиріть поверхні, що будуть склеюватися. Для досягнення кращого результату поверхню обробіть наждачним папером.
2. Рівномірну кількість двох компонентів ретельно змішайте між собою у спеціальній ванні, яка входить до комплекту, після чого можете нанести суміш на поверхню. Для рівномірного нанесення використовуйте шпатель.
3. Нанесіть її на обидві поверхні, що склеюються.
4. Стисніть їх і зафіксуйте за допомогою скотча, мотузки або вантажу. Суміш починає схоплюватися після 5 хв. Необхідно працювати при температурі не нижче за + 15 ° С, при температурі нижче за + 5 ° С епоксидний клей затвердіє не буде.

Product Code:

CL-308

20g





## STEEL EPOXY

### Епоксидний клей 2-х компонентний

Двокомпонентний епоксидний клей з наповнювачем зі сталі є високополімерним продуктом, який складається з смоли і затверднувача. Головною допомогою клею є епоксидна смола з додаванням наповнювача зі сталі, що дозволяє досягти високої міцності склеювання поверхні. Епоксидний клей Zollex має високу клейку здатність до більшості матеріалів (скло, кераміка, порцеляна, дерево, сталь, алюміній, оргкло і більшість пластмас). Має високу стійкість до впливу води, мастил, антифризу і більшості розчинників. Через наявність сталевого наповнювача не може використовуватися в якості електроізоляційного матеріалу.

Час схоплювання речовин – 5 хв, час затвердіння – 30 хв і час повної полімеризації - 12 год.

Колір епоксидного клею після змішування двох компонентів – чорний. Колір епоксидного клею після змішування двох компонентів – чорний. Призначений для використання в автомобілі та побути.

#### Рекомендації до застосування:

1. Попередньо очистіть від забруднень і знежиріть поверхні, що будуть склеюватися. Для досягнення кращого результату поверхню обробіть наждачним папером.
2. Зріжте кінці насадок ножем або ножицями на подвійному шприці
3. Рівномірну кількість двох компонентів ретельно змішайте між собою у спеціальній ванні, яка входить до комплекту, після чого можете нанести суміш на поверхню. Для рівномірного нанесення використовуйте шпатель.
4. Нанесіть її на обидві поверхні, що склеюються.
5. Стисніть їх і зафіксуйте за допомогою скотча, мотузки або вантажу. Суміш починає схоплюватися після 5 хв. Необхідно працювати при температурі не нижче за +15 °С, при температурі нижче за +5 °С епоксидний клей затвердіти не буде.

Product Code:

ST-400

35g



## SUPER EPOXY

### Епоксидний клей (універсальний)

Двокомпонентний епоксидний клей з наповнювачем є високополімерним продуктом, який складається зі смоли і затверднувача. Головним допоміжним компонентом клею є епоксидна смола. Епоксидний клей Zollex має високу клейку здатність до більшості матеріалів (скло, кераміка, порцеляна, дерево, сталь, алюміній, оргкло і більшість пластмас). Має високу стійкість до впливу води, мастил, антифризу і більшості розчинників. Через відсутність сталевого наповнювача може використовуватися в якості електроізоляційного матеріалу.

Після висихання має високу міцність з'єднання (250 кг /см 2) і термостійкість від -55 °С до +150 °С. Час схоплювання речовини – 5 хв, час затвердіння – 30 хв і час повної полімеризації – 12 год. Колір епоксидного клею після змішування двох компонентів – прозорий. Призначений для використання в автомобілі та побути.

#### Рекомендації до застосування:

1. Попередньо очистіть від забруднень і знежиріть поверхні, що будуть склеюватися. Для досягнення кращого результату поверхню обробіть наждачним папером.
2. Зріжте кінці насадок ножем або ножицями на подвійному шприці.
3. Рівномірну кількість двох компонентів ретельно змішайте між собою у спеціальній ванні, яка входить до комплекту, після чого можете нанести суміш на поверхню. Для рівномірного нанесення використовуйте шпатель.
4. Нанесіть її на обидві поверхні, що склеюються.
5. Стисніть їх і зафіксуйте за допомогою скотча, мотузки або вантажу. Суміш починає схоплюватися після 5 хв. Необхідно працювати при температурі не нижче за +15 °С, при температурі нижче за +5 °С епоксидний клей затвердіти не буде.

Product Code:

CL-300

35g



## MIRROR ADHESIVE

### Клей для дзеркал заднього виду

Властивості : це особливо міцний і швидкозастигаючий клей. Крім основного призначення може застосовуватися у таких типах з'єднань, як: метал-скло, метал-метал, скло-скло, пластик-скло.

#### Спосіб застосування:



1. Ретельно очистити поверхні, що треба склеїти.
2. Обробити місце склеювання серветкою , що йде в комплекті.
3. Дайте висохнути протягом 1-2 хв.
4. Обірвати кут стіка з клеєм і нанести, не розмазуючи, одну краплю на тримач дзеркала.
5. Притиснути поверхні, що необхідно склеїти, злегка посувати утримувач з боку в бік (5-10 сек.) і стиснути в остаточному положенні на 1-2 хв. для схоплювання адгезиву. Після 10 хв. дзеркало можна прикріплювати.

Product Code:

RM-284

0.9ml

## UNIVERSAL GLUE

### Універсальний клей

Універсальний контактний клей. Ідеально підходить для склеювання дерева, металу, жорсткого ПВХ, шкіри, гуми, войлока, пластика, скла, кераміки, порцеляни, паперу. Не придатний для склеювання посуду, що використовується для харчових продуктів.

#### Спосіб застосування:



1. Очистити і знежирити поверхню перед застосуванням.
2. Нанести клей рівним шаром на обидві поверхні, витримати близько 15 хв. і сильно притиснути на декілька секунд. Вишарльне значення має сила, а не тривалість тиску. Повне затвердіння відбувається через 24 год.

Product Code:

UG-555

30ml

## SUPER GLUE

### Супер клей



Призначений для миттєвого склеювання дерева, гуми, шкіри, картону, порцеляни, кераміки, металу, більшості пластиків. Має високу міцність. Можна застосовувати для пористих виробів або виробів з високою всмоктуючою здатністю матеріалів. Має прозорий клейовий шов. Не підходить для склеювання стиропора, поліетилену, поліпропілену, тефлону.

#### Рекомендації до застосування:

Поверхні, що склеюються, мають бути сухими і чистими.

1. Нагвинтити весь ковпачок на тубу, зробивши отвір у захисній металевій мембрані на тубику.
2. Зняти чорну кришку ковпачка, повернувши її проти годинникової стрілки, і рівномірно нанести клей тонким шаром на одну з поверхонь.
3. Відразу після з'єднання поверхонь сильно притиснути поверхні, що склеюються одну до одної на 5 - 60 сек.
4. Видалити залишки клею з носика туби і швидко закрити кришку.



## GASKET MAKER BLACK

### Герметик прокладок (без запаху)

Багатоцільовий герметик-прокладка Black (чорного кольору), який має нейтральну основу без їдкого запаху оцту і абсолютно безпечний для датчиків, що дозволяє витримувати найжорсткіші вимоги виробника автомобілебудування. Призначений для ремонту або заміни майже всіх прокладок, що знаходяться в автомобілі. Герметик набуває будь-якої форми і успішно витримує стиснення, розтягнення і зрушення. Допускається заповнення зазорів до 6 мм. Зовсім не руйнується під дією автомобільних мастил, води і антифризу. Також герметик має високу стійкість до бензину і гальмівної рідини. Відповідає всім стандартам ЄС.

Витримує температуру до 260 °С. Застосовується у впускних колекторах, кришках клапанних механізмів, кришках коробок передач, водяних насосах.

#### Спосіб застосування:

- 1.Видалити фрагменти старої прокладки і ретельно очистити поверхню.
- 2.Зняти ковпачок, зробити отвір у захисній фользі й накрутити насадку.
- 3.Відрізати кінчик насадки так, щоб утворився отвір необхідного розміру.
- 4.Наносити по периметру на всю поверхню (переважно тільки на саму кришку), формуючи шар завтовшки 2-3 мм. Залишити отвори для закріплювальних гвинтів.
- 5.Перед складанням дати просохнути 10 хв. Потім стиснути обидві склеювані деталі, поставивши на місце закріплювальні гвинти. Час склеювання металевих частин – 1 год. Повне висихання сформованої прокладки відбувається за 24 год.



Product Code: 9-(BL)  
85g

Product Code: 9-(BL)  
5x25g

## GASKET MAKER RED

### Герметик прокладок (без запаху)

Багатоцільовий герметик-прокладка Red (червоного кольору) призначений для ремонту або заміни майже всіх прокладок, що знаходяться в автомобілі. Герметик набуває будь-якої форми і успішно витримує стиснення, розтягнення і зрушення. Допускається заповнення зазорів до 6 мм. Зовсім не руйнується під дією автомобільних мастил, води і антифризу. Також герметик має високу стійкість до бензину і гальмівної рідини. Не має їдкого запаху оцту і відповідає всім стандартам ЄС. Безпечний для датчиків, що дозволяє витримувати найжорсткіші вимоги виробника автомобілебудування. Витримує температуру до 350 °С. Застосовується для усунення течі води, антифризу і мастила в роз'ємних з'єднаннях замість дефектних прокладок (в картері, коробці передач, задньому мосту і голівці двигуна тощо).

#### Спосіб застосування:

- 1.Видалити фрагменти старої прокладки і ретельно очистити поверхню.
- 2.Зняти ковпачок, зробити отвір у захисній фользі й накрутити насадку.
- 3.Відрізати кінчик насадки так, щоб утворився отвір необхідного розміру.
- 4.Наносити по периметру на всю поверхню (переважно тільки на саму кришку), формуючи шар завтовшки 2-3 мм. Залишити отвори для закріплювальних гвинтів.
- 5.Перед складанням дати просохнути 10 хв. Потім стиснути обидві склеювані деталі, поставивши на місце закріплювальні гвинти. Час склеювання металевих частин – 1 год. Повне висихання сформованої прокладки відбувається за 24 год.



Product Code: 8-(RD)  
85g

Product Code: 8-(RD)  
5x25g

## GASKET MAKER BLACK

### Герметик прокладок

Багатоцільовий герметик-прокладка Black призначений для ремонту або заміни майже всіх прокладок, що знаходяться в автомобілі. Герметик ZOLLEX набуває будь-якої форми і успішно витримує стиснення, розтягнення і зрушення. Допускається заповнення зазорів до 6 мм. Зовсім не руйнується під дією автомобільних мастил, води і антифризу. Також герметик має високу стійкість до бензину і гальмівної рідини. Витримує температуру до 260 °С. Застосовується у впускних колекторах, кришках клапанних механізмів, кришках коробок передач, водяних насосах.

#### Спосіб застосування:

- 1.Видалити фрагменти старої прокладки і ретельно очистити поверхню.
- 2.Зняти ковпачок, зробити отвір у захисній фользі й накрутити насадку.
- 3.Відрізати кінчик насадки так, щоб утворився отвір необхідного розміру.
- 4.Наносити по периметру на всю поверхню (переважно тільки на саму кришку), формуючи шар завтовшки 2-3 мм. Залишити отвори для закріплювальних гвинтів.
- 5.Перед складанням дати просохнути 10 хв. Потім стиснути обидві склеювані деталі, поставивши на місце закріплювальні гвинти. Час склеювання металевих частин – 1 год. Повне висихання сформованої прокладки відбувається за 24 год.



Product Code: 3-(BL)  
85g

Багатоцільовий герметик-прокладка Red (червоного кольору) призначений для ремонту або заміни майже всіх прокладок, що знаходяться в автомобілі. Герметик набуває будь-якої форми і успішно витримує стиснення, розтягнення і зрушення. Допускається заповнення зазорів до 6 мм. Зовсім не руйнується під дією автомобільних мастил, води і антифризу. Також герметик має високу стійкість до бензину і гальмівної рідини. Витримує температуру до 350 °С. Застосовується для усунення течі води, антифризу і мастила в роз'ємних з'єднаннях замість дефектних прокладок (в картері, коробці передач, задньому мосту і голівці двигуна тощо).

#### Спосіб застосування:

- 1.Видалити фрагменти старої прокладки і ретельно очистити поверхню.
- 2.Зняти ковпачок, зробити отвір у захисній фользі й накрутити насадку.
- 3.Відрізати кінчик насадки так, щоб утворився отвір необхідного розміру.
- 4.Наносити по периметру на всю поверхню (переважно тільки на саму кришку), формуючи шар завтовшки 2-3 мм. Залишити отвори для закріплювальних гвинтів.
- 5.Перед складанням дати просохнути 10 хв. Потім стиснути обидві склеювані деталі, поставивши на місце закріплювальні гвинти. Час склеювання металевих частин – 1 год. Повне висихання сформованої прокладки відбувається за 24 год.



Product Code: 4-(RD)  
85g

## GASKET MAKER GREY

### Герметик прокладок

Герметик прокладка Gray (Сірий) - це професійний герметик, який має нейтральну основу (без запаху) з високою температурою застосування до - 350 °С. Набуває будь-якої форми і успішно витримує стиснення, розтягнення і зрушення. Абсолютно безпечний для датчиків (лямбда-зонд та ін.). Зовсім не руйнується під дією автомобільних мастил, води і антифризу. Має показники високої стійкості до дії гальмівної рідини. Цей герметик спеціально розроблений для ремонту прокладок у двигунах японських, європейських і американських автомобілів. Застосовується у піддонах картера, кришках коробок передач, кріпленнях термостата, водяного насоса і мастильної системи, впускного колектора, піддонів картера.

#### Спосіб застосування:

- 1.Видалити фрагменти старої прокладки і ретельно очистити поверхню.
- 2.Зняти ковпачок, зробити отвір у захисній фользі й накрутити насадку.
- 3.Відрізати кінчик насадки так, щоб утворився отвір необхідного розміру.
- 4.Наносити по периметру на всю поверхню (переважно тільки на саму кришку), формуючи шар завтовшки 2-3 мм. Залишити отвори для закріплювальних гвинтів.
- 5.Перед складанням дати просохнути 10 хв. Потім стиснути обидві склеювані деталі, поставивши на місце закріплювальні гвинти. Час склеювання металевих частин – 1 год. Повне висихання сформованої прокладки відбувається за 24 год.



Product Code: 5-(GE)  
85g

Product Code: 5-(GE)  
5x25g

## GASKET MAKER CLEAR

### Герметик прокладок

Багатоцільовий герметик-прокладка Clear (прозорий), який має нейтральну основу без їдкого запаху оцту і абсолютно безпечний для датчиків, що дозволяє витримувати найжорсткіші вимоги виробника автомобілебудування. Призначений для ремонту або заміни майже всіх прокладок, що знаходяться в автомобілі. Герметик набуває будь-якої форми і успішно витримує стиснення, розтягнення і зрушення. Допускається заповнення зазорів до 6 мм. Зовсім не руйнується під дією автомобільних мастил, води і антифризу. Також герметик має високу стійкість до бензину і гальмівної рідини. Відповідає всім стандартам ЄС.

Витримує температуру до 260 °С. Застосовується у впускних колекторах, кришках клапанних механізмів, кришках коробок передач, водяних насосах.

#### Спосіб застосування:

- 1.Видалити фрагменти старої прокладки і ретельно очистити поверхню.
- 2.Зняти ковпачок, зробити отвір у захисній фользі й накрутити насадку.
- 3.Відрізати кінчик насадки так, щоб утворився отвір необхідного розміру.
- 4.Наносити по периметру на всю поверхню (переважно тільки на саму кришку), формуючи шар завтовшки 2-3 мм. Залишити отвори для закріплювальних гвинтів.
- 5.Перед складанням дати просохнути 10 хв. Потім стиснути обидві склеювані деталі, поставивши на місце закріплювальні гвинти. Час склеювання металевих частин – 1 год. Повне висихання сформованої прокладки відбувається за 24 год.



Product Code: 7-(CL)  
85g

Product Code: 7-(CL)  
5x25g



## THREADLOCKER

### Фіксатор різьбових з'єднань (синій)



Фіксатор різьбових з'єднань Zollex запобігає ослабленню і розкручуванню гайок, гвинтів, підшипників, шестерень і трубчастих з'єднань, які у процесі експлуатації можуть піддаватися розбиранню та обслуговуванню. Створює міцне еластичне з'єднання, не втрачає своїх властивостей з часом, забезпечуючи захист з'єднань від вібрації та ударних навантажень. Завдяки низькій в'язкості повністю заповнює зазори між контактуючими різьбовими частинами деталей з'єднання. Стейкий до більшості хімічних речовин. Легко видаляється за допомогою ручних інструментів. Висихає за 20-30 хв. на більшості металевих поверхнях. Повне затвердіння відбувається через 24 год. Температурний режим: -50 ° C / +140 ° C. Міцність при зсуві до 120 кг / см2.

#### Рекомендації до застосування:

1. Очистити і висушити деталі.
2. Ретельно струсити рідину в упаковці.
3. Зняти ковпачок і нанести кілька крапель на поверхню кріплення.
4. Зібрати і закрутити.
5. Дати висохнути.

## THREADLOCKER

### Фіксатор різьбових з'єднань (червоний)



Фіксатор різьбових з'єднань Zollex запобігає ослабленню і розкручуванню гайок, гвинтів, підшипників, шестерень і трубчастих з'єднань, які у процесі експлуатації можуть піддаватися розбиранню та обслуговуванню. Створює міцне еластичне з'єднання, не втрачає своїх властивостей з часом, забезпечуючи захист з'єднань від вібрації та ударних навантажень. Завдяки низькій в'язкості повністю заповнює зазори між контактуючими різьбовими частинами деталей з'єднання. Стейкий до більшості хімічних речовин. Легко видаляється за допомогою ручних інструментів. Висихає за 20-30 хв. на більшості металевих поверхнях. Повне затвердіння відбувається через 24 год. Температурний режим: -50 ° C / +140 ° C. Міцність при зсуві до 200 кг / см2.

#### Рекомендації до застосування:

1. Очистити і висушити деталі.
2. Ретельно струсити рідину в упаковці.
3. Зняти ковпачок і нанести кілька крапель на поверхню кріплення.
4. Зібрати і закрутити.
5. Дати висохнути.

## WELDING

### Холодне зварювання (біле)



Універсальне холодне зварювання Zollex є двокомпонентним клеєм-шпательною. Збільшує свій об'єм при затвердінні, тобто виникає ефект пробки. Таким чином застосовується для склеювання металу, дерева, кераміки, скла, пластику, а також використовується для закладення дір і пошкоджених труб, бензобака, підйому двигуна, корпусних і кузовних деталей тощо. Можливе використання у побуті для ремонту водопровідних труб, меблів, садового інвентарю та багато іншого. Після затвердіння холодне зварювання допускає обробку на токарному верстаті, шліфування, свердління, нарізка різьби, а також фарбування. Стейке до агресивного середовища.

Зберігає свої властивості до +260 ° C. Просте у застосуванні.

#### Рекомендації до застосування:

1. Очистити і знежирити поверхню перед застосуванням. Для кращої адгезії надайте їй шорсткості.
  2. Відкрийте необхідну кількість матеріалу, зробивши розріз (тільки перпендикулярно).
  3. Змочивши руки водою, перемішайте холодне зварювання до однорідної консистенції (воно повинне нагрітись).
  4. Нанесіть холодне зварювання на поверхню, надавши йому необхідної форми.
- При застосуванні під водою притисніть холодне зварювання до поверхні та тримайте, поки воно не приклеїться. Висихає за 10-20 хв. У залежності від товщини й температури. Повне затвердіння відбувається через 24 год.

Product Code: HC-750

28g

## WELDING

### Холодне зварювання (чорне)



Універсальне холодне зварювання Zollex є двокомпонентним клеєм-шпательною. Збільшує свій об'єм при затвердінні, тобто виникає ефект пробки. Таким чином застосовується для склеювання металу, дерева, кераміки, скла, пластику, а також використовується для закладення дір і пошкоджених труб, бензобака, підйому двигуна, корпусних і кузовних деталей тощо. Можливе використання у побуті для ремонту водопровідних труб, меблів, садового інвентарю та багато іншого. Після затвердіння холодне зварювання допускає обробку на токарному верстаті, шліфування, свердління, нарізка різьби, а також фарбування. Стейке до агресивного середовища.

Зберігає свої властивості до +260 ° C. Просте у застосуванні.

#### Рекомендації до застосування:

1. Очистити і знежирити поверхню перед застосуванням. Для кращої адгезії надайте їй шорсткості.
  2. Відкрийте необхідну кількість матеріалу, зробивши розріз (тільки перпендикулярно).
  3. Змочивши руки водою, перемішайте холодне зварювання до однорідної консистенції (воно повинне нагрітись).
  4. Нанесіть холодне зварювання на поверхню, надавши йому необхідної форми.
- При застосуванні під водою притисніть холодне зварювання до поверхні та тримайте, поки воно не приклеїться. Висихає за 10-20 хв. У залежності від товщини й температури. Повне затвердіння відбувається через 24 год.

Product Code: HC-170U

28g



ZOLLÉX



# АКСЕСУАРИ





Щітка для мийки авто Гусарська



Щітка для мийки авто Мера 20см



Щітка для мийки авто 7-ми рядна



Щітка для мийки авто 7-ми рядна (Еко)



Щітка для мийки ковдр (м'яка)



Щітка для мийки ковдр (жорстка)



Тримач для щітки 120см



Тримач для щітки 110см



Серветка вологога в тубусі (велика)



Серветка вологога в тубусі (маленька)



Серветка мікрофібра синя



Серветка мікрофібра сіра



Серветка мікрофібра салатова



Серветка мікрофібра професійна салатова



Серветка мікрофібра синя



Серветка вологопоглинаюча сіра



Серветка для скла









ZOLLÉX



## ФАРБИ АЕРОЗОЛЬНИ





## Decoration paint

Фарби загального застосування

RAL 1023 Traffic yellow  
 RAL 3000 Flame red  
 RAL 3002 Carmine red  
 RAL 3003 Ruby red  
 RAL 3005 Wine red  
 RAL 3020 Traffic red  
 RAL 3028 Pure red  
 RAL 5002 Ultramarine blue  
 RAL 5003 Sapphire blue  
 RAL 5010 Gentian blue  
 RAL 5015 Sky blue  
 RAL 5017 Traffic blue  
 RAL 5021 Water blue  
 RAL 5022 Night blue  
 RAL 6005 Moss green  
 RAL 6018 Yellow green  
 RAL 6029 Mint green  
 RAL 6037 Pure green  
 RAL 7001 Silver grey  
 RAL 7011 Iron grey  
 RAL 7046 Telegrey 2  
 RAL 9005 Jet black gloss  
 RAL 9005 Jet black matt  
 RAL 9006 White aluminium  
 RAL 9010 Pure white matt  
 RAL 9010 Pure white gloss  
 BRIGHT GOLD  
 BRIGHT CHROM  
 RAL 1001 Beige  
 RAL 1007 Daffodil yellow  
 RAL 1011 Brown beige  
 RAL 1018 Zinc yellow  
 RAL 1026 Luminous yellow  
 RAL 1028 Melon yellow  
 RAL 2000 Yellow orange  
 RAL 2004 Pure orange  
 RAL 3011 Brown red  
 RAL 3013 Tomato red  
 RAL 3017 Rose  
 RAL 3024 Luminous red  
 RAL 4003 Heather violet  
 RAL 4005 Blue lilac  
 RAL 4006 Traffic purple  
 RAL 6016 Turquoise green  
 RAL 6026 Opal green  
 RAL 6038 Luminous green  
 RAL 6038 Luminous green

RAL 7012 Basalt grey  
 RAL 7035 Light grey  
 RAL 7036 Platinum grey  
 RAL 7042 Traffic grey A  
 RAL 7044 Silk grey  
 RAL 7047 Telegrey 4  
 RAL 8001 Ochre brown  
 RAL 8003 Clay brown  
 RAL 8014 Sepia brown  
 RAL 8023 Orange brown  
 RAL 8028 Terra brown  
 RAL 3018 Strawberry red  
 RAL 1004 Golden yellow  
 RAL 1012 Lemon yellow  
 RAL 1015 light ivory  
 RAL 1016 Sulfur yellow  
 RAL 1020 Olive yellow  
 RAL 1027 Curry  
 RAL 1032 Broom yellow  
 RAL 2003 Pastel orange  
 RAL 2010 Signal orange  
 RAL 3009 Oxide red  
 RAL 3015 Light pink  
 RAL 3022 Salmon pink  
 RAL 3031 Orient red  
 RAL 4004 Claret violet  
 RAL 4010 Telemagenta  
 RAL 5005 Signal blue  
 RAL 5009 Azure blue  
 RAL 5012 Light blue  
 RAL 5018 Turquoise blue  
 RAL 5024 Pastel blue  
 RAL 6001 Emerald green  
 RAL 6003 Olive green  
 RAL 6004 Blue green  
 RAL 6006 Grey olive  
 RAL 6010 Grass green  
 RAL 6017 May green  
 RAL 6024 Traffic green  
 RAL 6027 Light green  
 RAL 6028 Pine green  
 RAL 6032 Signal green  
 RAL 7004 Signal grey  
 RAL 7015 Slate grey  
 RAL 7024 Graphite grey  
 RAL 7026 Granite grey  
 RAL 7030 Stone grey  
 RAL 7031 Blue grey  
 RAL 7040 Window grey  
 RAL 8011 Nut brown  
 RAL 8017 Chocolate brown  
 RAL 9003 Signal white

## High temperature paint

Високотемпературна фарба

TE-846 Silver

## Resin paint

Гумові фарби

RRL-0001 Lacque  
 RRL-0004 Black  
 RRL-0188 Gold  
 RRL-0037 Silver  
 RRL-0025 Bright yellow  
 RRL-0130 Lotus white  
 RRL-1001 Fluorescent red  
 RRL-1003 Fluorescent green  
 RRL-1005 Fluorescent yellow  
 RRL-0005 Chameleon gold/red/violet  
 RRL-0036 Summer night bluer

## Varnishes

лак прозорий

VARNISH transparent



Фарба загального використання, швидко висихає, можна застосовувати для робіт ззовні та в середині. Відмінно покриває поверхні з металу, скла, пластику і дерева. Відповідає номеру кольору у стандарті RAL, який вказано на етикетці





ZOLLEX



## АВТОМОБІЛЬНІ ЛАМПИ



Лампи Zollex є на сьогоднішній день є найсучаснішими освітлювальними приладами.

Завдяки використанню спеціальних технологій у виробництві світловий конус розширено на 30 метрів, а освітленість дорожнього полотна тепер становить 88,7%.

Лампи Zollex розширюють межі видимості і створюють відчуття комфорту завдяки білому світлу, яке є близьким до природного освітлення. Використання інноваційних технологій забезпечує сильний світловий потік, який дає Вам можливість бачити далі і краще.

Лампи Zollex повністю безпечні для навколишнього середовища, не містять шкідливих речовин і відповідають міжнародним екологічним нормам RoHS.



















### PO107

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Тип цоколя                | <b>B8.5D / B8.5d/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>              |
| Напруга                   | <b>12V</b>            |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>0.21</b>           |
| Потужність, Вт            | <b>20</b>             |
| Тип світлодіодів          | <b>SMD 5050</b>       |
| Кількість діодів          | <b>1</b>              |
| Колір освітлення          | <b>білий</b>          |
| Кут розсіювання           | <b>150°</b>           |



### PO10724

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Тип цоколя                | <b>B8.5D / B8.5d/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>              |
| Напруга                   | <b>24V</b>            |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>0.21</b>           |
| Потужність, Вт            | <b>20</b>             |
| Тип світлодіодів          | <b>SMD 5050</b>       |
| Кількість діодів          | <b>1</b>              |
| Колір освітлення          | <b>білий</b>          |
| Кут розсіювання           | <b>150°</b>           |



### PO11724

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Тип цоколя                | <b>EBS-R</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>     |
| Напруга                   | <b>24V</b>   |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>0.09</b>  |
| Потужність, Вт            | <b>8</b>     |
| Тип світлодіодів          | <b>F5</b>    |
| Кількість діодів          | <b>1</b>     |
| Колір освітлення          | <b>білий</b> |
| Кут розсіювання           | <b>150°</b>  |



### 9S1102

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Тип цоколя                | <b>BASS / T10W/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>            |
| Напруга                   | <b>12V</b>          |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>1</b>            |
| Потужність, Вт            | <b>80</b>           |
| Тип світлодіодів          | <b>1W HP</b>        |
| Кількість діодів          | <b>1</b>            |
| Колір освітлення          | <b>білий</b>        |
| Кут розсіювання           | <b>150°</b>         |



### 9S1114

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Тип цоколя                | <b>BASS / T4W/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>           |
| Напруга                   | <b>12V</b>         |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>0.84</b>        |
| Потужність, Вт            | <b>80</b>          |
| Тип світлодіодів          | <b>SMD 5050</b>    |
| Кількість діодів          | <b>4</b>           |
| Колір освітлення          | <b>білий</b>       |
| Кут розсіювання           | <b>320°</b>        |



### 9S1141

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Тип цоколя                | <b>BASS / T4W/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>           |
| Напруга                   | <b>12V</b>         |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>0.21</b>        |
| Потужність, Вт            | <b>20</b>          |
| Тип світлодіодів          | <b>SMD 5050</b>    |
| Кількість діодів          | <b>1</b>           |
| Колір освітлення          | <b>білий</b>       |
| Кут розсіювання           | <b>150°</b>        |



### 9S1141B

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Тип цоколя                | <b>BASS / T4W/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>           |
| Напруга                   | <b>12V</b>         |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>0.21</b>        |
| Потужність, Вт            | <b>20</b>          |
| Тип світлодіодів          | <b>SMD 5050</b>    |
| Кількість діодів          | <b>1</b>           |
| Колір освітлення          | <b>блакитний</b>   |
| Кут розсіювання           | <b>150°</b>        |



### 9S1155

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Тип цоколя                | <b>BASS / T4W/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>           |
| Напруга                   | <b>12V</b>         |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>0.36</b>        |
| Потужність, Вт            | <b>32</b>          |
| Тип світлодіодів          | <b>SMD 2835</b>    |
| Кількість діодів          | <b>4</b>           |
| Колір освітлення          | <b>білий</b>       |
| Кут розсіювання           | <b>150°</b>        |



### 9S1172

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Тип цоколя                | <b>BASS / T10W/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>            |
| Напруга                   | <b>12V</b>          |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>1</b>            |
| Потужність, Вт            | <b>80</b>           |
| Тип світлодіодів          | <b>1W HP</b>        |
| Кількість діодів          | <b>1</b>            |
| Колір освітлення          | <b>білий</b>        |
| Кут розсіювання           | <b>150°</b>         |



### 9S1172B

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Тип цоколя                | <b>BASS / T10W/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>            |
| Напруга                   | <b>12V</b>          |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>1</b>            |
| Потужність, Вт            | <b>80</b>           |
| Тип світлодіодів          | <b>1W HP</b>        |
| Кількість діодів          | <b>1</b>            |
| Колір освітлення          | <b>блакитний</b>    |
| Кут розсіювання           | <b>320°</b>         |



### B0110

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Тип цоколя                | <b>B8.4D / B8.4d/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>              |
| Напруга                   | <b>12V</b>            |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>0.21</b>           |
| Потужність, Вт            | <b>20</b>             |
| Тип світлодіодів          | <b>SMD 5050</b>       |
| Кількість діодів          | <b>1</b>              |
| Колір освітлення          | <b>білий</b>          |
| Кут розсіювання           | <b>150°</b>           |



### B0113

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Тип цоколя                | <b>B8.3D / B8.3d/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>              |
| Напруга                   | <b>12V</b>            |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>0.21</b>           |
| Потужність, Вт            | <b>20</b>             |
| Тип світлодіодів          | <b>SMD 5050</b>       |
| Кількість діодів          | <b>1</b>              |
| Колір освітлення          | <b>білий</b>          |
| Кут розсіювання           | <b>150°</b>           |



### W20104

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Тип цоколя                | <b>T5 / W12W/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>          |
| Напруга                   | <b>12V</b>        |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>0.09</b>       |
| Потужність, Вт            | <b>8</b>          |
| Тип світлодіодів          | <b>SMD 2835</b>   |
| Кількість діодів          | <b>1</b>          |
| Колір освітлення          | <b>білий</b>      |
| Кут розсіювання           | <b>150°</b>       |



### WG20104

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Тип цоколя                | <b>T5 / W12W/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>          |
| Напруга                   | <b>12V</b>        |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>0.09</b>       |
| Потужність, Вт            | <b>8</b>          |
| Тип світлодіодів          | <b>SMD 2835</b>   |
| Кількість діодів          | <b>1</b>          |
| Колір освітлення          | <b>зелений</b>    |
| Кут розсіювання           | <b>150°</b>       |



### WR20104

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Тип цоколя                | <b>T5 / W12W/</b> |
| Кількість контактів       | <b>1</b>          |
| Напруга                   | <b>12V</b>        |
| Яскравість освітлення, Лм | <b>0.09</b>       |
| Потужність, Вт            | <b>8</b>          |
| Тип світлодіодів          | <b>SMD 2835</b>   |
| Кількість діодів          | <b>1</b>          |
| Колір освітлення          | <b>червоний</b>   |
| Кут розсіювання           | <b>150°</b>       |







Product Code:  
**60424**



Product Code:  
**60324**



Product Code:  
**60724**



Product Code:  
**61424**



Product Code:  
**61324**



Product Code:  
**60524**



Product Code:  
**61924**



Product Code:  
**61524**



Product Code:  
**61624**





ZOLLÉX

# WHITE LIGHT



Product Code:  
**60024**



Product Code:  
**61724**



Product Code:  
**60124**



Product Code:  
**61824**



Product Code:  
**60224**

# +50% light power



Product Code:  
**60624**



Product Code:  
**62024**

# All weather



Product Code:  
**60824**



Product Code:  
**60924**



Product Code:  
**61124**



Product Code:  
**61024**











Product Code:  
**61224**





## DASHBOARD KIT

Набір ламп для панелі приладів автомобіля

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <br><b>22036</b><br><b>BAX black</b><br>12V 1.2W B8.3d          | <br><b>22058</b><br><b>BAX blue</b><br>12V 2W B8.3d       | <br><b>22035</b><br><b>BAX black</b><br>12V 1.2W B8.5d    | <br><b>22057</b><br><b>BAX green</b><br>12V 2W B8.5d          | <br><b>22049</b><br><b>BAX beige</b><br>12V 1.5W B8.5d        | <br><b>22006</b><br><b>BAX blue-lily</b><br>12V 0.4W BX8.5d |
| <br><b>22019</b><br><b>BAX orange</b><br>12V 1W BX8.5d          | <br><b>22029</b><br><b>BAX blue</b><br>12V 1.2W BX8.5d    | <br><b>22050</b><br><b>BAX yellow</b><br>12V 1.5W BX8.5d  | <br><b>22052</b><br><b>BAX green</b><br>12V 2W BX8.5d         | <br><b>22046</b><br><b>BAX orange</b><br>12V 1.1W BX8.4d      | <br><b>22028</b><br><b>BAX black</b><br>12V 1.2W BX8.4d     |
| <br><b>22047</b><br><b>Bax olive-green</b><br>12V 1.3W BX8.4d | <br><b>22048</b><br><b>BAX beige</b><br>12V 1.5W BX8.4d | <br><b>22060</b><br><b>BAX beige</b><br>12V 1.8W BX8.4d | <br><b>22054</b><br><b>BAX light green</b><br>12V 2W BX8.4d | <br><b>22027</b><br><b>BAX light blue</b><br>12V 1.2W B8.4d | <br><b>22083</b><br><b>BAX brown (HL)</b><br>12V 3W B10d  |





ZOLLEX



# ЩІТКИ СКЛООЧИСНИКА





### WIREFRAME WIPER BLADE

каркасні щітки склоочисника



|            | Product Code:  |
|------------|----------------|
| 13"(330mm) | N-330-M        |
| 13"(330mm) | S-330-2M (2шт) |
| 14"(350mm) | N-350-M        |
| 14"(350mm) | S-350-2M (2шт) |
| 15"(380mm) | N-380M         |
| 16"(400mm) | N-400M         |
| 17"(430mm) | N-430M         |
| 18"(450mm) | N-450M         |
| 19"(480mm) | N-480M         |
| 19"(480mm) | S-480-2M (2шт) |
| 20"(500mm) | N-500M         |
| 20"(500mm) | S-500-2M       |
| 21"(530mm) | N-530M         |
| 22"(550mm) | N-550M         |
| 23"(580mm) | N-580M         |
| 24"(600mm) | N-600M         |
| 26"(650mm) | N-650M         |

### UNIVERSAL FRAMELESS WIPER BLADE with 9 adapters

універсальні безкаркасні щітки склоочисника з 9 адаптерами



|            | Product Code: |
|------------|---------------|
| 14"(350mm) | UN9-350       |
| 15"(380mm) | UN9-380       |
| 16"(400mm) | UN9-400       |
| 17"(430mm) | UN9-430       |
| 18"(450mm) | UN9-450       |
| 19"(480mm) | UN9-480       |
| 20"(500mm) | UN9-500       |
| 21"(530mm) | UN9-530       |
| 22"(550mm) | UN9-550       |
| 23"(580mm) | UN9-580       |
| 24"(600mm) | UN9-600       |
| 25"(630mm) | UN9-630       |
| 26"(650mm) | UN9-650       |
| 28"(700mm) | UN9-700       |

### FRAMELESS WIPER BLADE

безкаркасні щітки склоочисника



|            | Product Code: |
|------------|---------------|
| 14"(350mm) | F-350         |
| 15"(380mm) | F-380         |
| 16"(400mm) | F-400         |
| 17"(430mm) | F-430         |
| 18"(450mm) | F-450         |
| 19"(480mm) | F-480         |
| 20"(500mm) | F-500         |
| 21"(530mm) | F-530         |
| 22"(550mm) | F-550         |
| 23"(580mm) | F-580         |
| 24"(600mm) | F-600         |

### REAR WIPER BLADE

задня щітка склоочисника



|         | Product Code: |
|---------|---------------|
| (288mm) | R-1211        |
| (300mm) | R-412         |
| (300mm) | R-712         |
| (300mm) | R-1612        |
| (350mm) | R-1614        |
| (300mm) | R-1012        |
| (330mm) | R-1013        |
| (350mm) | R-1014        |
| (380mm) | R-1015        |
| (300mm) | R-1712        |
| (350mm) | R-1714        |
| (330mm) | R-1113        |
| (400mm) | R-1116        |
| (400mm) | R-1316        |
| (350mm) | R-614         |
| (380mm) | R-815         |
| (400mm) | R-916         |

### BUS/TRUCK WIPER BLADE

щітки склоочисника для автобусів та вантажівок



|             | Product Code: |
|-------------|---------------|
| 22"(550mm)  | B/T5-550      |
| 24"(600mm)  | B/T5-600      |
| 26"(650mm)  | B/T5-650      |
| 28"(700mm)  | B/T5-700      |
| 32"(800mm)  | B/T5-800      |
| 32"(800mm)  | B/T2-800      |
| 36"(900mm)  | B/T2-900      |
| 32"(800mm)  | B/T6-800      |
| 40"(1000mm) | B/T1-1000     |
| 40"(1000mm) | B/T2-1000     |

Класичний пристрій щітки Zolléx поряд з найсучаснішими матеріалами, які використовують у виробництві, забезпечують максимально можливу якість очищення вікон автомобілів. Очисний елемент виготовлено з натурального каучуку з додаванням графіту, що забезпечує стійкість гуми до впливів навколишнього середовища (низькі і високі температури, засоби для чищення з добавками для миття).





ZOLLEX



# ЗАПЧАСТИНИ







## ФІЛЬТРА САЛОНУ

ZOLLEX

| № Zollex | Назва  | Номер за каталогом            | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Z-410    | Фільтр салону Chevrolet Aveo                             | 96539649                      | 1 шт.                    | 20 шт.                  |
| Z-510C   | Фільтр салону вугільний Chevrolet Aveo                   | 96539649                      | 1 шт.                    | 20 шт.                  |
| Z-411    | Фільтр салону Chevrolet Lacetti, Daewoo Nubira           | 96554378 / 96554421           | 1 шт.                    | 20 шт.                  |
| Z-511C   | Фільтр салону вугільний Chevrolet Lacetti, Daewoo Nubira | 96554378 / 96554421           | 1 шт.                    | 20 шт.                  |
| Z-424    | Фільтр салону Daewoo Lanos/Sens                          | 96190645 / 21652338           | 1 шт.                    | 20 шт.                  |
| Z-524C   | Фільтр салону вугільний Daewoo Lanos/Sens                | 96190645                      | 1 шт.                    | 20 шт.                  |
| Z-425    | Фільтр салону Dacia Logan, Renault Duster                | 27 27 753 74R                 | 1 шт.                    | 20 шт.                  |
| Z-404    | Фільтр салону ВАЗ 2110-12, Priora                        | 2118-1220-2010 / 2111-8122012 | 1 шт.                    | 20 шт.                  |
| Z-504C   | Фільтр салону вугільний ВАЗ 2110-12, Priora              | 2118-1220-2010 / 2111-8122012 | 1 шт.                    | 20 шт.                  |
| Z-405    | Фільтр салону Калина, Niva Chevrolet                     | 11180-8122010-83              | 1 шт.                    | 20 шт.                  |
| Z-505C   | Фільтр салону вугільний Калина, Niva Chevrolet           | 11180-8122010-83              | 1 шт.                    | 20 шт.                  |
| Z-420    | Фільтр салону ВАЗ-2110-12 (до 2003 года)                 | 2112-8122020-00               | 1 шт.                    | 20 шт.                  |





## ФІЛЬТРА ПОВІТРЯНІ



| № Zollex | Застосування                                    | Номер за каталогом | MANN     | WIX     | FILTRON  | SCT     | KNECHT  | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|---|--------------------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------------------|-------------------------|
| Z-219    | ГАЗ-31029 ВОЛГА                                 | 24-10-1109010      |          |         |          |         |         | 1шт.                     | 10шт.                   |
| Z-220    | ВАЗ 2101-07                                     | 2101-1109100-01    | C 2443/1 | WA 6395 | AR 214   | SB 211  | LX 158  | 1шт.                     | 20шт.                   |
| Z-203    | ВАЗ 2109 інж, ВАЗ 2110                          | 2112-1109080-01    | C 22117  | WA 6168 | AP 006   | SB 201  | LX 220  | 1шт.                     | 40шт.                   |
| Z-206    | Daewoo Lanos                                    | 96182220           | C 2229   | WA 6250 | AP 082/1 | SB 975  | LX 827  | 1шт.                     | 24шт.                   |
| Z-210    | Chevrolet Aveo                                  | 96536696           | C 2324   | WA 9439 | AP 082/5 | SB 2116 | LX 1915 | 1шт.                     | 24шт.                   |
| Z-211    | Chevrolet Lacetti, Daewoo Nubira                | 96553450           | C 3028   | WA 9440 | AP 082/6 | SB 2107 | LX 2679 | 1шт.                     | 24шт.                   |
| Z-221    | ЗАЗ-1102 Таврія інж.<br>Славу́та; Fiat Uno 1,4i | 1244-1109080       | C 2440/1 | WA 6204 | AP 042   | SB 050  | LX 454  | 1шт.                     | 50шт.                   |



## ФІЛЬТРА МАСЛЯНІ



| № Zollex | Застосування                                      | Номер за каталогом | MANN     | WIX     | FILTRON  | SCT     | KNECHT | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|---|--------------------|----------|---------|----------|---------|--------|--------------------------|-------------------------|
| Z-500    | Масло-вогловідділення                             | 81521086001        | TB 1374X | 93118 E | AD 785   | STB 300 | AL 12  | 1шт.                     | 8шт.                    |
| Z-102    | Богдан, Isuzu 4.6D; 4,8TD                         | 8-94338181-1       | W 920/82 | WL 7197 | OP 634   | SM 197  | OC 265 | 1шт.                     | 12шт.                   |
| Z-103    | ВАЗ 2108-09, ВАЗ 2110                             | 2108-1012005-10-04 | W 914/2  | WL 7168 | OP 520/1 | SM 101  | OC 384 | 1шт.                     | 24шт.                   |
| Z-104    | ВАЗ 2101-07                                       | 21010-101200500-02 | W 920/21 | WL 7067 | OP 520   | SM 102  | OC 383 | 1шт.                     | 24шт.                   |
| Z-106    | Daewoo Lanos , Opel, Chevrolet Lacetti/ Nubira    | 94630907           | W 712/22 | WL 7129 | OP 570   | SM 105  | OC 90  | 1шт.                     | 24шт.                   |
| Z-107    | Волга / Газель (406 дв.)                          | 406-1012005-01     | W 930/20 | WL 7117 | OP 580/8 | SM 180  | OC 261 | 1шт.                     | 24шт.                   |
| Z-120    | Dacia Logan, Renault: Megan, Kanqoo, Clio, Laquna | 6001543357         | W75/3    | WL 7254 | OP 643/3 | SM 142  | OC 467 | 1шт.                     | 24шт.                   |





## ФІЛЬТРА ПАЛИВНІ

ZOLLÉX

| № Zollex | Назва   | MANN      | WIX     | FILTRON  | SCT    | KNECHT | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|---|-----------|---------|----------|--------|--------|--------------------------|-------------------------|
| Z-002    | Фільтр паливний Богдан, Isuzu 4.6D; 4,8TD                                 | WK 815/80 | WF 8172 | PP 944   | ST 754 | KC 5   | 1шт.                     | 24шт.                   |
| Z-004    | Фільтр паливний VAZ 2108 інж, 2110-2112 (гайка)                           | WK 612/5  | WF 8182 | PP 851   | ST 330 | KL 182 | 1шт.                     | 24шт.                   |
| Z-006    | Фільтр паливний Daewoo, VAZ 2110 -2112 трубка, Lacetti 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 | WK 512    | WF 8101 | PP 905/2 | ST 342 | KL 83  | 1шт.                     | 24шт.                   |
| Z-007    | Фільтр паливний Волга, Газель (гайка)                                     | WK 853    | WF 8027 | PP 825   | ST305  | KL 30  | 1шт.                     | 24шт.                   |
| Z-008    | Фільтр паливний Волга, Газель (трубка)                                    | WK 830/7  | WF 8040 | PP 836   | ST 314 | KL 2   | 1шт.                     | 24шт.                   |
| Z-013    | Фільтр паливний ЗАЗ- 1102 Таврія  | WK 613    | WF 8033 | PP 831   | ST 308 | KL 14  | 1шт.                     | 24шт.                   |
| Z-014    | Фільтр паливний ГАЗ, Волга, ЗМЗ 4062, ЗМЗ 40522.10, Volvo S80.S60.S40     | WK 850    | WF 8174 | PP 866/1 | ST 371 | KL 71  | 1шт.                     | 24шт.                   |



## ФІЛЬТРА ТОНКОГО ОЧИЩЕННЯ

ZOLLEX

| № Zollex | Назва  | MANN     | WIX     | FILTRON | SCT    | KNECHT | Кількість в упакуванні шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|--|----------|---------|---------|--------|--------|----------------------------|-------------------------|
| Z-300    | Фільтр паливний, прямий для мопедів                | WK 31/2  | WF 8130 | PS 842  |        | KI13   | 20шт.                      | 500шт.                  |
| Z-301    | Фільтр паливний, прямий ВАЗ 2101-07                | WK32     | WF8127  | PS 822  | ST 337 | KL15OF | 20шт.                      | 200шт.                  |
| Z-304    | Фільтр паливний, відстійник ВАЗ 2101-07            | WK 42/80 | WF8151  | PS 920  | ST 336 |        | 20шт.                      | 200шт.                  |
| Z-305    | Фільтр паливний, відстійник з магнітом ВАЗ 2101-07 | WK 42/80 | WF8151  | PS 920  | ST 336 |        | 20шт.                      | 200шт.                  |
| Z-306    | Фільтр паливний, прямий дизельний                  | WK 31/4  | WF8126  | PS 821  | ST 341 | KL23OF | 20шт.                      | 200шт.                  |
| Z-307    | Фільтр паливний, Г-подібний дизельний              | WK 31/5  | WF8125  | PS 820  | ST 340 | KL33OF | 20шт.                      | 200шт.                  |
| Z-309    | Фільтр паливний, прямий дизельний 2-і сітки        |          |         | PS 878  |        |        | 10шт.                      | 100шт.                  |
| Z-310    | Фільтр паливний, відстійник дизельний (розбірний)  | WK 42/83 | WF8135  | PS 867  | ST 336 |        | 20шт.                      | 200шт.                  |
| Z-312    | Фільтр паливний, прямий для мопедів                |          | WF8140  | PS 881  |        | KL145  | 100шт.                     | 500шт.                  |
| Z-314    | Фільтр паливний, прямий для мопедів з магнітом     |          | WF8140  | PS 881  |        | KL145  | 100шт.                     | 500шт.                  |






## ЕЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС



| № Zollex | Назва  | Номер за каталогом | Bosch     | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|--|--------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| Z-22082  | Електробензонасос BA3 2109-15; Daewoo Lanos; VW Golf 2,0L; Opel Vectra B | 21103-1139008      | 580454035 | 1 шт.                    | 50 шт.                  |



## СІТКА ЕЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСУ



ZOLLEX

| № Zollex | Назва  | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|--|--------------------------|-------------------------|
| Z-SB-40  | Сітка електробензонасосу Daewoo Lanos            | 50шт.                    | 500шт.                  |
| Z-SB-49A | Сітка електробензонасосу Chevrolet Lacetti/ Aveo | 100шт.                   | 1000шт.                 |
| Z-SB-79  | Сітка електробензонасосу ВАЗ 2110 старий зразок  | 50шт.                    | 500шт.                  |
| Z-SB-79A | Сітка електробензонасосу ВАЗ 2110 новий зразок   | 50шт.                    | 500шт.                  |





## ШРУСИ

(шарніри рівних кутових швидкостей)

| № Zollex    | Назва   | Номер за каталогом | Кількість шлиців | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|-------------|---|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| SR-1102V K  | Шрус внутрішній ЗАЗ 1102 Таврія                   | 1102-2215056       | 22/22            | 1шт.                     | 6шт.                    |
| SR-2110V    | Шрус внутрішній ВАЗ 2108-10                       | 2108-2215056       | 22/24            | 1шт.                     | 6шт.                    |
| SR-2121L    | Шрус внутрішній НИВА 2121 лівий короткий          | 2121-2215055       | 22/22            | 1шт.                     | 4шт.                    |
| SR-2121R    | Шрус внутрішній НИВА 2121 правий довгий           | 2121-2215054       | 22/22            | 1шт.                     | 4шт.                    |
| SR-N2121L   | Шрус внутрішній Chevrolet NIVA лівий короткий     | 21230-2215057-00   | 24/22            | 1шт.                     | 4шт.                    |
| SR-N2121R   | Шрус внутрішній Chevrolet NIVA правий довгий      | 21230-2215056-00   | 24/22            | 1шт.                     | 4шт.                    |
| SR-1102N K  | Шрус зовнішній ЗАЗ 1102 Таврія, Sens              | 1102-2215012       | 22/22            | 1шт.                     | 6шт.                    |
| SR-2108N K  | Шрус зовнішній ВАЗ 2108                           | 2108-2215012       | 22/22            | 1шт.                     | 6шт.                    |
| SR-2121N    | Шрус зовнішній ВАЗ 2121 Нива                      | 2121-2215012       | 22/22            | 1шт.                     | 6шт.                    |
| SR-2141N K  | Шрус зовнішній Москвич 2141                       | 2141-2215054       | 25/25            | 1шт.                     | 6шт.                    |
| ZOP-002KN   | Шрус зовнішній Daewoo Lanos 1,5 без ABS Poland    | 90157131           | 22/22            | 1шт.                     | 6шт.                    |
| ZOP-012KAN  | Шрус зовнішній Daewoo Lanos 1,5, 1,6 з ABS        | 96257803           | 22/29            | 1шт.                     | 6шт.                    |
| ZOP-012KN   | Шрус зовнішній Daewoo Lanos 1,4; 1,5; 1,6 без ABS | 96257804           | 22/29            | 1шт.                     | 6шт.                    |
| ZOP-1012KAN | Шрус наружный Chevrolet Aveo 1,5 с ABS            | 96391551           | 22/22            | 1шт.                     | 6шт.                    |



## ПИЛЬНИКИ



| № Zollex | Назва   | Номер за каталогом | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| BT-20    | Пильник внутр. Шруса ВАЗ 2108-2115                    | 2108-2215068       | 1 шт.                    | 60 шт.                  |
| BT-22    | Пильник внутр. Шруса ЗАЗ 1102 Таврія (нового зразка)  | 2159147500005      | 1 шт.                    | 60 шт.                  |
| BT-89    | Пильник внутр. Шруса ЗАЗ 1102 Таврія (старого зразка) | 2158012045001      | 1 шт.                    | 60 шт.                  |
| BT-177   | Пильник внутр. Шруса Москвич 2141                     | 2141-2215086       | 1 шт.                    | 60 шт.                  |
| BT-23    | Пильник зовн. Шруса Daewoo Lanos 1.5, 1.6             | 96243578           | 1 шт.                    | 60 шт.                  |
| BT-27    | Пильник зовн. Шруса ВАЗ 2108-2115                     | 2108-2215030       | 1 шт.                    | 60 шт.                  |
| BT-25    | Пильник зовн. Шруса ВАЗ 2121-213                      | 2121-2215030-01    | 1 шт.                    | 60 шт.                  |
| BT-21    | Пильник зовн. Шруса ЗАЗ 1102 Таврія                   | 2152033020301      | 1 шт.                    | 60 шт.                  |
| BT-167   | Пильник зовн. Шруса Москвич 2141                      | 2141-2215064       | 1 шт.                    | 60 шт.                  |
| BT-S     | Пильник Шруса універсальний ( S )                     | малий              | 1 шт.                    | 60 шт.                  |
| BT-M     | Пильник Шруса універсальний ( M )                     | середній           | 1 шт.                    | 60 шт.                  |
| BT-L     | Пильник Шруса універсальний ( L )                     | великий            | 1 шт.                    | 60 шт.                  |





## ДЕТАЛІ ПІДВІСКИ

| № Zollex  | Назва  | Номер за каталогом                      | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|-----------|--|---|--------------------------|-------------------------|
| RNT-01    | Накінецьник рульової тяги довг. ВАЗ 2101-07 без уп.  | 2101-3003050 прав                       | 1 шт.                    | 25 шт.                  |
| K NT-01   | Накінецьник рульової тяги довг. ВАЗ 2101-07 (к-т)    | 2101-3003050 прав. / 2101-3003064 лівий | 2 шт.                    | 6 шт.                   |
| K TR-01   | Накінецьник рульової тяги короткий ВАЗ 2101-07 (к-т) | 2101-3003057                            | 2 шт.                    | 6 шт.                   |
| ZTO-201   | Накінецьник рульової тяги Daewoo Lanos лівий         | 96275018 лівий                          | 1 шт.                    | 36 шт.                  |
| ZTO-202   | Накінецьник рульової тяги Daewoo Lanos правий        | 96275019 / 26001806 прав.               | 1 шт.                    | 36 шт.                  |
| K NT-08   | Накінецьник рульової тяги ВАЗ 2108-09 (к-т)          | 2108-3414056 прав. / 2108-3414057 лів.  | 2 шт.                    | 6 шт.                   |
| NT-10     | Накінецьник рульової тяги ВАЗ 2110 (к-т)             | 2110-3414056 прав / 21100-3414057 лів.  | 2 шт.                    | 6 шт.                   |
| PL-24     | Палець рульовий ГАЗЕЛЬ (к-т)                         | 2217-3414029                            | 4 шт.                    | 24 шт.                  |
| SO-02KT K | Кульова опора ЗАЗ 1102 Таврія (к-т)                  | 1102-2304024                            | 2 шт                     | 24 шт                   |
| SO-12V    | Кульова опора верхня Москвич-412                     | 403-2904199                             | 1 шт.                    | 24 шт.                  |
| SO-12N    | Кульова опора нижня Москвич-412                      | 403-2904058                             | 1 шт.                    | 24 шт.                  |
| ZBO-203   | Кульова опора Daewoo Lanos                           | 94788122                                | 1 шт.                    | 24 шт.                  |
| SO-08N K  | Кульова опора ВАЗ 2108-09; 2110-2115; 1117; 1118     | 2108-2904192                            | 1 шт.                    | 24 шт.                  |
| SO-01V K  | Кульова опора верхня ВАЗ 2101-07                     | 2101-2904192                            | 1 шт.                    | 24 шт.                  |
| SO-01N K  | Кульова опора нижня ВАЗ 2101-07                      | 2101-2904082                            | 1 шт.                    | 24 шт.                  |



## НАСОСИ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ (НСО)



ZOLLEX

| № Zollex | Назва   | Номер за каталогом  | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|
| SE2112   | НСО ВАЗ 2110- 2112                            | 2112-1307010        | 1шт.                     | 30шт.                   |
| SE90202  | НСО Daewoo Lanos 1,4; 1,5; 1,6 (16V)          | 96350799 / 96352648 | 1шт.                     | 20шт.                   |
| SE2101   | НСО ВАЗ 2101-07; ВАЗ 2121 Нива; ИЖ 2126       | 2107-1307010        | 1шт.                     | 20шт.                   |
| SE2108   | НСО ВАЗ 2108; 2122; Ока: 1111; 11113          | 2109-1307010        | 1шт.                     | 30шт.                   |
| SE4022   | НСО ГАЗ: 3102; 3110;31029; 3221; Газель 2705  | 4022.1307010        | 1шт.                     | 12шт.                   |
| SE4061   | НСО ГАЗ 3302; ЗМЗ: 4061.10; 4063.10; 40637.10 | 4061.1307010        | 1шт.                     | 12шт.                   |
| SE1102   | НСО ЗАЗ 1102 Таврія                           | 245.1307010         | 1шт.                     | 30шт.                   |
| SE0417   | НСО УАЗ: 469; 3151; 3741; 3962; 2206; 3303    | 421.1307010         | 1шт.                     | 10шт.                   |





## ТЕРМОСТАТИ



| № Zollex  | Назва  | Номер за каталогом | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| TSK-1102  | Термостат ЗА3-1102 Таврія 80°C   | 1102-1306010       | 1 шт.                    | 50 шт.                  |
| TSK-2101  | Термостат ВА3-2101-07 80°C   | 2101-1306010       | 1 шт.                    | 50 шт.                  |
| TSK-2108  | Термостат ВА3-2108-099 85°C  | 2108-1306010       | 1 шт.                    | 50 шт.                  |
| TSK-2110N | Термостат ВА3-2110-2112 85°C   | 2110-1306010       | 1 шт.                    | 50 шт.                  |
| TSK-2121  | Термостат ВА3-2121 80°C  | 2121-1306010       | 1 шт.                    | 50 шт.                  |
| TSB-1     | Термоелемент Волга 70°C  | TC107-1306100-70   | 1 шт.                    | 200 шт.                 |
| TSB-1.1   | Термоелемент Волга 80°C  | TC107-1306100-80   | 1 шт.                    | 200 шт.                 |
| TSB-1.2   | Термоелемент Волга 87°C  | TC107-1306100-87   | 1 шт.                    | 200 шт.                 |
| TSB-2     | Термоелемент Москвич 412 нов. 80°C   | 412-1306010        | 1 шт.                    | 200 шт.                 |
| TSB-2110  | Термоелемент ВА3 2110 - 2115; 2170-72 85°C                                       | 21082-1306100      | 1 шт.                    | 200 шт.                 |
| TSB-3466  | Термоелемент Dacia — Renault / Logan 89°C  | 7700872554         | 1 шт.                    | 200 шт.                 |
| TSB-4D    | Термоелемент Daewoo Lanos, Chevrolet Lacetti, 1,4; 1,6, Nexia 87°C Aveo 1,4; 1,5 | 96143939           | 1 шт.                    | 200 шт.                 |



## РЕМЕНИ

| № Zollex  | Застосування  | Номер за каталогом  | Характеристики | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|---|---|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>РЕМЕНИ РУЧЕЙКОВІ</b>                         |   |                     |                |                          |                         |
| 48R343  | Dacia Logan 1,4; 1,6 (без ГПК без АС) Peugeot 305,309                             | 6001548021          | 4PK718         | 1шт.                     | 150шт.                  |
| 58R365  | Lanos 1,6 с ГПК, Espero 1.5 (16V)   | 96144934            | 5PK1005        | 1шт.                     | 160шт.                  |
| 58R374  | Logan 1,4-1,6 с ГПК без АС, Renault Kangoo 1.4;1,6                                | 8200061673          | 5PK1113        | 1шт.                     | 75шт.                   |
| 58R425  | Logan з ГПК с АС, Kangoo 1.4-1.6(16V)   | 7700111671          | 5PK1750        | 1шт.                     | 60шт.                   |
| 58R355  | Lanos 1.5; 1,6; Nexia 1.5, Esaro1.5, Kangoo 1,2                                   | 96144932            | 5PK875         | 1шт.                     | 80шт.                   |
| 58R363  | Lanos 1,4 з ГПК, Nexia 1,5  | 96144933            | 5PK970         | 1шт.                     | 100шт.                  |
| 68R383  | Газель 3105 без ГУР   | 406-1308020-11      | 6PK1220        | 1шт.                     | 70шт.                   |
| 68R395  | Газель з ГПК, Fiat Doblo 1.6/2.0  | 406-1308020         | 6PK1370        | 1шт.                     | 70шт.                   |
| 68R435  | Aveo1,4 (16v)с АС; 1,5(8v) с АС; Lacetti 1,4/1,6 с АС; Nubira 1,4(16v); Fabia 1.2 | 25183021            | 6PK1873        | 1шт.                     | 50шт.                   |
| 68R1893   | Daewoo/Lacetti, Nubira 1.8 с АС; Leganza 2.0(16V)                                 | 96309968            | 6PK1893        | 1шт.                     | 50шт.                   |
| 68R341  | ВАЗ 2108-099i(ing); 2110-2112 (16V); 2113-2115                                    | 21082-3701720       | 6PK700         | 1шт.                     | 80шт.                   |
| 68R344  | ВАЗ 2110 (16V) без АС; Fabia1.4,Octavia.1,4                                       | 2110-3701720        | 6PK738         | 1шт.                     | 80шт.                   |
| 68R356  | ВАЗ 1117 Калина 1,6; Aveo 1.4/1.5 без АС  | 1118-1041020        | 6PK882         | 1шт.                     | 80шт.                   |
| <b>ГРМ (ремені газорозподільного механізму)</b> |   |                     |                |                          |                         |
| 50E02   | ГРМ ВАЗ 2105 -07  | 2105-1006040        | 122 x 19mm     | 1шт.                     | 48шт.                   |
| 50E27   | ГРМ ЗА3-1102 Таврія   | 245.1006040         | 94 x 19mm      | 1шт.                     | 48шт.                   |
| 53E10   | ГРМ Lanos (8V), Aveo 1.4  | 96183353 / 96353407 | 111 x 17mm     | 1шт.                     | 48шт.                   |
| 54E19   | ГРМ Lanos (16V), Lacetti 1.4/1.6  | 96103128 / 96183352 | 127 x 25mm     | 1шт.                     | 36шт.                   |
| 54E73   | ГРМ Dacia Logan 1,4; 1,6; Renault Kangoo, Megane                                  | 6001543400          | 96 x 17mm      | 1шт.                     | 48шт.                   |
| 55E21   | ГРМ ВАЗ 2108-099; 2110-2112; 1117-1118  | 2108-1006040        | 111 x 19mm     | 1шт.                     | 48шт.                   |
| 55E39   | ГРМ ВАЗ 2110-2112 (16V); 1118(16v)  | 2112-1006040        | 136 x 25.4mm   | 1шт.                     | 48шт.                   |
| 56E31   | ГРМ ВАЗ 2170-72 Priora  | 21126-1006040       | 137 x 22mm     | 1шт.                     | 48шт.                   |
| <b>РЕМЕНИ КЛИНОВІ</b>                           |   |                     |                |                          |                         |
| 62K21   | Ремінь клиновий ГАЗ-24  | 4022.1308019        | AV10X1024La    | 1шт.                     | 100шт.                  |
| 62K61   | Ремінь клиновий ВАЗ 2108-09, ЗА3 1102 Таврія                                      | 2108-3701720-01     | AV10X713La     | 1шт.                     | 250шт.                  |
| 62K15   | Ремінь клиновий Москвич-412. АЗПК-2140  | 412-1308020         | AV10X875La     | 1шт.                     | 240шт.                  |
| 62K65   | Ремінь клиновий ВАЗ 2101-07   | 2107-1308020        | AV10X938La     | 1шт.                     | 170шт.                  |





## ПІДШИПНИКИ

# ZOLLEX

| № Zollex      | Назва  | Номер за каталогом  | Характеристики                                | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|---------------|--|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| Z6201 2RS     | Підшипник генератора ВА3 2101 малий                  | 2101-2494020        | d=12; D=32; H=10                              | 1шт.                     | 44шт.                   |
| Z6302 2RS     | Підшипник генератора ВА3 2101 великий                | 2101-24940230       | d=15; D=42; H=13                              | 1шт.                     | 44шт.                   |
| Z6202 2RS     | Підшипник генератора ВА3 2110 малий                  | 180202              | d=15; D=35; H=11                              | 1шт.                     | 44шт.                   |
| Z6303 2RS     | Підшипник генератора ВА3 2110 великий                | 180303              | d=17; D=47; H=14                              | 1шт.                     | 44шт.                   |
| S 41P-6044    | Підшипник передньої ступиці Москвич-2141             | 2141-3103020        | d=37; D=72; H=37                              | 1шт.                     | 16шт.                   |
| Z6306 2RS K   | Підшипник півосі ВА3 2101                            | 2101-2403080        | d=30; D=72; H=19                              | 1шт.                     | 72шт.                   |
| Z62208 2RS    | Підшипник півосі ВА3 2121 НИВА                       | 2121-2403080        | d=40; D=80; H=23                              | 1шт.                     | 44шт.                   |
| Z6308 2RS     | Підшипник півосі ГАЗ 24,31; УАЗ                      | 12-2403080-01       | d=40; D=90; H=23                              | 1шт.                     | 44шт.                   |
| ZPS-3255      | Підшипник задньої ступиці Daewoo Lanos (к-т)         | 90486463            | d=17,5; D=40; H=14,5;<br>d=29,2; D=50; H=15,8 | 1шт.                     | 16шт.                   |
| Z-3140K       | Підшипник задньої ступиці ВА3 2108-2115              | 2108-3104020        | d=30; D=60; H=37                              | 1шт.                     | 36шт.                   |
| ZPS-663       | Підшипник передньої ступиці Daewoo Lanos, Aveo (к-т) | 94535246 / 94535247 | d=34; D=64; H=37                              | 1шт.                     | 16шт.                   |
| S 21-32008    | Підшипник передньої ступиці ВА3 2121 НИВА            | 2121-310302010      | d=40; D=68; H=13                              | 1шт.                     | 36шт.                   |
| S-137204 K    | Підшипник задньої ступиці ЗАЗ 1102 Таврія (малий)    | 966-3103020-01      | d=20; D=47; H=15,5                            | 1шт.                     | 28шт.                   |
| S-137205 K    | Підшипник задньої ступиці ЗАЗ 1102 Таврія (великий)  | 1102-3104020        | d=25; D=52; H=16,5                            | 1шт.                     | 48шт.                   |
| S08 P-3130K   | Підшипник передньої ступиці ВА3 2108                 | 2108-3103020-00     | d=34; D=64; H=37                              | 2шт.                     | 36шт.                   |
| S01-3120K Б   | Підшипник передньої ступиці ВА3 2101 (великий)       | 2101-3103020        | d=26; D=57,2; H=17,5                          | 1шт.                     | 48шт.                   |
| S01-3125K М   | Підшипник передньої ступиці ВА3 2101 (малий)         | 2101-3103025        | d=19,1; D=42,25; H=16,63                      | 2шт.                     | 28шт.                   |
| V 01-1682     | Підшипник зчеплення ВА3 2101 підсилений              | 2101-1601180        | d=40; D=70; H=18                              | 1шт.                     | 16шт.                   |
| V 08-1680     | Підшипник зчеплення ВА3 2108 старого зразку          | 2108-1601180        | d=31; D=55; H=13                              | 1шт.                     | 32шт.                   |
| V 10-1680     | Підшипник зчеплення ВА3 2108 нового зразку           | 2110-1601180        | d=31; D=55; H=13                              | 1шт.                     | 32шт.                   |
| V 245-1601180 | Підшипник зчеплення ЗАЗ 1102 Таврія                  | 245.1601180         | d=31; D=55; H=13                              | 1шт.                     | 16шт.                   |
| ZRN-15121     | Ролик натяжний Daewoo Lanos                          | 90499401            | d=8; D=59; H=31                               | 1шт.                     | 20шт.                   |
| R 05-6124     | Ролик натяжний ВА3 2105                              | 2105-1006120        | d=25; D=62; H=28                              | 1шт.                     | 44шт.                   |
| R 08-6120 K   | Ролик натяжний ВА3 2108 нового зразку                | 2108-1006120        | d=10; D=62; H=17                              | 1шт.                     | 44шт.                   |
| R 12-6120     | Ролик натяжний ВА3 2112                              | 2112-1006135        | d=10; D=62; H=32,5                            | 1шт.                     | 36шт.                   |
| R 245-1006120 | Ролик натяжний ЗАЗ 1102 Таврія, Sens                 | 245.1006121         | d=15; D=50; H=33                              | 1шт.                     | 24шт.                   |
| R 12-6135     | Ролик обвідний ВА3 2112                              | 2112-1006135        | d=10; D=55; H=32,5                            | 1шт.                     | 36шт.                   |

d - внутрішній діаметр, D - зовнішній діаметр, H - висота



## ГАЛЬМІВНІ КОЛОДКИ

| № Zollex | Назва   | Номер за каталогом                   | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Z5020B   | Гальмівні колодки (задні) Dacia-Renault / Logan с ABS       | 7701203979 / 7701205720 / 6001547630 | 4шт.                     | 10шт.                   |
| Z5010B   | Гальмівні колодки (задні) Chevrolet Aveo                    | 93740252                             | 4шт.                     | 8шт.                    |
| ZCH4F    | Гальмівні колодки (задні) Chevrolet Lacetti / Nubira        | 96800089                             | 4шт.                     | 10шт.                   |
| Z5000B   | Гальмівні колодки (задні) Daewoo Lanos                      | S4520003                             | 4шт.                     | 8шт.                    |
| Z2101B   | Гальмівні колодки (задні) ВАЗ 2101-07                       | 2101-3502090                         | 4шт.                     | 6шт.                    |
| Z2103B   | Гальмівні колодки (задні) ВАЗ 2103                          | 2103-3502080 / 2103-3502081          | 4шт.                     | 6шт.                    |
| Z2108B   | Гальмівні колодки (задні) ВАЗ 2108-09                       | 2108-3502090                         | 4шт.                     | 10шт.                   |
| Z24B     | Гальмівні колодки (задні) ГАЗ -24                           | 24-3501091                           | 4шт.                     | 4шт.                    |
| Z3302B   | Гальмівні колодки (задні) ГАЗ- 3302                         | 3302-3502090                         | 4шт.                     | 4шт.                    |
| Z1102B   | Гальмівні колодки (задні) ЗАЗ- 1102 Таврія                  | 1102-3502090                         | 4шт.                     | 8шт.                    |
| Z2141B   | Гальмівні колодки (задні) Москвич- 2141                     | 2141-3502090                         | 4шт.                     | 8шт.                    |
| Z412B    | Гальмівні колодки (задні) Москвич- 412                      | 403-3501090                          | 4шт.                     | 8шт.                    |
| ZCH91F   | Гальмівні колодки (передні) Cherry Amulet                   | A11-3501080                          | 4шт.                     | 10шт.                   |
| ZCH64F   | Гальмівні колодки (передні) Chevrolet Aveo                  | 96534653                             | 4шт.                     | 10шт.                   |
| ZCH8F    | Гальмівні колодки (передні) Daewoo Lanos                    | 96273708                             | 4шт.                     | 10шт.                   |
| ZCH10F   | Гальмівні колодки (передні) Lacetti / Nubira                | 96405129                             | 4шт.                     | 10шт.                   |
| ZCH10FD  | Гальмівні колодки (передні) Lacetti / Nubira (датчик зносу) | 96405129                             | 4шт.                     | 10шт.                   |
| ZPE127F  | Гальмівні колодки (передні) Dacia-Renault / Logan           | 7701208265                           | 4шт.                     | 10шт.                   |
| Z2101F   | Гальмівні колодки (передні) ВАЗ 2101                        | 2101-3501089                         | 4шт.                     | 16шт.                   |
| Z2108F   | Гальмівні колодки (передні) ВАЗ 2108-09                     | 2108-3501080                         | 4шт.                     | 16шт.                   |
| Z2110F   | Гальмівні колодки (передні) ВАЗ 2110                        | 2110-3501080                         | 4шт.                     | 16шт.                   |
| Z2110FD  | Гальмівні колодки (передні) ВАЗ 2110 (датчик зносу)         | 2110-3501080                         | 4шт.                     | 16шт.                   |
| Z2121F   | Гальмівні колодки (передні) ВАЗ 2121                        | 2121-3501090                         | 4шт.                     | 10шт.                   |
| Z3110F   | Гальмівні колодки (передні) ГАЗ 3110                        | 3302-3501090                         | 4шт.                     | 10шт.                   |
| Z1102F   | Гальмівні колодки (передні) ЗАЗ 1102 Таврія                 | 1102-3501090 / 1102-3501091          | 4шт.                     | 16шт.                   |
| Z2141F   | Гальмівні колодки (передні) Москвич 2141                    | 2141-3501090                         | 4шт.                     | 10шт.                   |
| Z412F    | Гальмівні колодки (передні) ИЖ 412; АЗЛК 2140               | 412-3501090-10                       | 4шт.                     | 16шт.                   |





## ТРОСИ

| № Zollex | Назва  | Номер за каталогом | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| CD91CW   | Трос капота ВА3 2101-07                                | 2101 - 8406140-10  | 1шт.                     | 200шт.                  |
| CD23CW   | Трос капота ЗА3-1102 Таврія                            | 110216 - 8406160   | 1шт.                     | 50шт.                   |
| CD23CR   | Трос приводу зчеплення ЗА3-1102 Таврія                 | 1102 - 1602110-01  | 1шт.                     | 40шт.                   |
| CD75CR   | Трос приводу зчеплення ВА3 2108 (нового зразка)        | 2109 - 1602210-10  | 1шт.                     | 30шт.                   |
| CD91MB   | Трос ручного гальма ВА3-2101 (довгий)                  | 2101 - 3508180     | 1шт.                     | 30шт.                   |
| CD75MB   | Трос ручного гальма ВА3-2108-09                        | 2108 - 3508180     | 1шт.                     | 50шт.                   |
| CD33MB   | Трос ручного гальма ВА3-2121                           | 2121 - 3508068     | 1шт.                     | 30шт.                   |
| CD23SM   | Трос приводу спідометра ЗА3-1102 Таврія                | 1102 - 3802600     | 1шт.                     | 100шт.                  |
| CD91SM   | Трос приводу спідометра ВА3-2101                       | 2101 - 3802703     | 1шт.                     | 50шт.                   |
| CD43SM   | Трос приводу спідометра ВА3-2103                       | 2103 - 3802703     | 1шт.                     | 50шт.                   |
| CD75SM   | Трос приводу спідометра ВА3-2108 старого зразка L-800  | 2108 - 3819010     | 1шт.                     | 50шт.                   |
| CD73SM   | Трос приводу спідометра ВА3-21083 нового зразка L-1000 | 21083 - 3819010    | 1шт.                     | 100шт.                  |



## ДРОТИ ВИСОКОВОЛЬТНІ



ZOLLEX

| № Zollex | Назва   | Номер за каталогом | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| ZP-40    | Комплект дротів запалювання Premium BA3 2110  | 2110-3707080       | комплект                 | 45шт.                   |
| ZP-42    | Комплект дротів запалювання Premium BA3 2111  | 2111-3707080       | комплект                 | 50шт.                   |
| ZP-27    | Комплект дротів запалювання Premium BA3 2108-09                                     | 2108-3707080       | комплект                 | 50шт.                   |
| ZP-24    | Комплект дротів запалювання Premium BA3 2121 Нива                                   | 2121-3707080       | комплект                 | 50шт.                   |
| D-7S     | Комплект дротів запалювання Premium Daewoo Lanos                                    | 96305387           | комплект                 | 50шт.                   |
| D-25E    | Комплект дротів запалювання Premium Daewoo Sens                                     | T1311-3707080      | комплект                 | 50шт.                   |
| ZP-26    | Комплект дротів запалювання Premium BA3-2101-07                                     | 2101-3707080       | комплект                 | 50шт.                   |
| ZP-29    | Комплект дротів запалювання Premium ГАЗ-24  | 402-3707080        | комплект                 | 50шт.                   |
| ZP-43    | Комплект дротів запалювання Premium Газель-406                                      | 406-3707080        | комплект                 | 50шт.                   |
| ZP-25    | Комплект дротів запалювання Premium Москвич-412                                     | 412-3707080        | комплект                 | 50шт.                   |
| ZP-23    | Комплект дротів запалювання Premium ЗА3-1102 Таврія                                 | 1102-3707080       | комплект                 | 50шт.                   |
| ZP-16    | Комплект дротів запалювання BA3 2101-07   | 2101-3707080       | комплект                 | 100шт.                  |
| ZP-17    | Комплект дротів запалювання BA3 2108-09   | 2108-3707080       | комплект                 | 100шт.                  |
| ZP-14    | Комплект дротів запалювання BA3 2121 Нива   | 2121-3707080       | комплект                 | 100шт.                  |
| DA-7244  | Комплект дротів запалювання Dacia Logan 1,4i-1,6i; Renault Kangoo, Megan 1,4i-1,6i; | 7707273826         | комплект                 | 50шт.                   |
| D-6S     | Комплект дротів запалювання Daewoo Lanos  | 96305387           | комплект                 | 60шт.                   |
| D-15E    | Комплект дротів запалювання Daewoo Sens   | T1311-3707080      | комплект                 | 100шт.                  |
| ZP-19    | Комплект дротів запалювання ГАЗ-24  | 402-3707080        | комплект                 | 100шт.                  |
| ZP-33    | Комплект дротів запалювання Газель-406  | 406-3707080        | комплект                 | 150шт.                  |
| ZP-15    | Комплект дротів запалювання Москвич-412   | 412-3707080        | комплект                 | 100шт.                  |
| ZP-13    | Комплект дротів запалювання ЗА3-1102 Таврія   | 1102-3707080       | комплект                 | 100шт.                  |





## СВІЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ

ZOLLEX

| № Zollex | Застосування  | NGK     | CHAMPION | DENSO    | BOSCH | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|---|---------|----------|----------|-------|--------------------------|-------------------------|
| ZL-04    | ВАЗ-2101-07; ЗАЗ 1102-1103 Таврія/ Славута; ЛуАЗ 1301-02; Москвич 412 — 2141        | BP6ES   | N9YC     | W20EP-U  | W7DC  | 4 шт.                    | 100 шт.                 |
| ZL-02    | ВАЗ-2108-99; Лада 2110-2112 1,5; Нива/Тайга 2121; Opel, Renault                     | BPR6ES  | RN9YC    | W20EPR-U | WR7DC | 4 шт.                    | 100 шт.                 |
| ZL-12    | ВАЗ-2110-12, Alfa Romeo, Audi 2,6-2,8; Ford, Opel, Volkswagen                       | BCPR6ES | RC9YC    | Q20PR-U  | FR7DC | 4 шт.                    | 100 шт.                 |
| ZL-6L    | ГАЗ, УАЗ, РАФ, Volkswagen 1,6, Мотоцикли, Мототехніка, Мотори для човнів, Мотоблоки | B6HS    | L86C     | W20FS-U  | W7AC  | 4 шт.                    | 100 шт.                 |



## КЛАПАНА І НАПРАВЛЯЮЧІ

| № Zollex       | Назва  | Номер за каталогом | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| ZX01-1007010   | Клапан впускний ВА3 2101 к-т                       | 2101-1007010       | 4шт.                     | 50шт.                   |
| ZX083-1007010  | Клапан впускний ВА3 21083 к-т                      | 2108-1007010       | 4шт.                     | 50шт.                   |
| ZX2112-1007010 | Клапан впускний Ваз 2112 к-т                       | 2112-1007010       | 8шт.                     | 50шт.                   |
| ZX01-1007012   | Клапан випускний ВА3 2101 к-т                      | 2101-1007012       | 4шт.                     | 50шт.                   |
| ZX083-1007012  | Клапан випускний ВА3 21083 к-т                     | 2108-1007012       | 4шт.                     | 50шт.                   |
| ZX2112-1007012 | Клапан випускний ВА3 2112 к-т                      | 2112-1007012       | 8шт.                     | 50шт.                   |
| L2112          | Направляючі клапанів ВА3 2112 (16V) к-т            | 2112-1007032-22    | 8шт.                     | 100шт.                  |
| L2101N         | Направляючі втулки впускних клапанів ВА3 2101 к-т  | 2101-1007032-22    | 4шт.                     | 200шт.                  |
| L2108N         | Направляючі втулки впускних клапанів ВА3 2108 к-т  | 2108-1007032-20    | 4шт.                     | 200шт.                  |
| L2101P         | Направляючі втулки випускних клапанів ВА3 2101 к-т | 2101-1007033-20    | 4шт.                     | 200шт.                  |
| L2108P         | Направляючі втулки випускних клапанів ВА3 2108 к-т | 2108-1007033-20    | 4шт.                     | 200шт.                  |





## ЗАПІРНІ КІЛЬЦЯ ПІВОСІ




| № Zollex | Наименование                                     | Каталожный номер | Кол-во в упаковке шт. | Кол-во в ящике шт. |
|----------|--|------------------|-----------------------|--------------------|
| KL 2101  | Запірне кільце півосі Ваз 2101-07 (в упаковці)   | 2101-2403084     | 1шт.                  | 126шт.             |
| KL 2101  | Запірне кільце півосі Ваз 2101-07 (без упаковки) | 2101-2403084     | 1шт.                  | 200шт.             |
| KL 2121  | Запірне кільце півосі Ваз 2121 Нива              | 2121-2403084     | 1шт.                  | 125шт.             |

## ХРЕСТОВИНИ



| № Zollex | Назва                                   | Номер за каталогом | Кількість в упаковці шт. | Кількість в коробці шт. |
|----------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| KR-21z   | Хрестовина карданого вала ВАЗ 2121 НИВА | 21211-2202025      | 1шт.                     | 48шт.                   |
| KR-412z  | Хрестовина карданого вала Москвич-412   | 412-2201025        | 1шт.                     | 48шт.                   |
| KR-01z   | Хрестовина карданого вала ВАЗ 2101-07   | 2101-2202025       | 1шт.                     | 75шт.                   |
| KR-31z   | Хрестовина карданого вала ГАЗ 31, УАЗ   | 31029-2201025      | 1шт.                     | 48шт.                   |







...the first of these is the fact that the ...

...the second of these is the fact that the ...

...the third of these is the fact that the ...

...the fourth of these is the fact that the ...

...the fifth of these is the fact that the ...

...the sixth of these is the fact that the ...

...the seventh of these is the fact that the ...

...the eighth of these is the fact that the ...

...the ninth of these is the fact that the ...

...the tenth of these is the fact that the ...

...the eleventh of these is the fact that the ...

...the twelfth of these is the fact that the ...

...the thirteenth of these is the fact that the ...

...the fourteenth of these is the fact that the ...

...the fifteenth of these is the fact that the ...

...the sixteenth of these is the fact that the ...

...the seventeenth of these is the fact that the ...

...the eighteenth of these is the fact that the ...

ZOLLÉX

ZOLLÉX

ZOLLÉX

ZOLLÉX

ZOLLÉX

ZOLLÉX

ZOLLÉX

ZOLLÉX

ZOLLÉX

ZOLLÉX

ZOLLÉX

ZOLLÉX



**General distributor / Generalni distributer**

Zolleks Avto d.o.o. Kidričeva cesta 97 4220 Škofja Loka Slovenia  
tel. +386 4 502 0710 fax +386 4 502 0719 info@zolleks.si www.zx-zollex.com